

Art.-Nr. 033177

SMARTMIG 3P

Einphasiges «3 in 1» Schweißgerät 170A:

- MIG/MAG Schweißen,
- «No Gas» Schweißen,
- E-Hand Schweißen (MMA).

**Auf Rädern, Ideal für Handwerks- und Reparaturarbeiten.
Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.**

3 in 1				
MIG GAS / NO GAS / MMA	0,6 - 1mm	0,9 - 1,2mm	2,0 - 3,2mm	EURO

- Ideal für Montage- und Reparaturarbeiten an Stahl-, Edelstahl-, Gusseisen- und Aluminiumblechen.
Für Alu: Brennerumbau + Argon Schutzgas notwendig.
- Euro-Zentralanschluss - Brenner demontierbar.
- Geringer Stromverbrauch (Netzanschluss: **230V - 16A**).
- Konstante Drahtvorschubgeschwindigkeit dank **40W** Drahtvorschubgerät.
- Für **Drahtrollen Ø 100 und 200 mm** ausgelegt.
- 3 Modi:
 - **MIG/MAG** für Schweißarbeiten in Werkstätten Ø **Draht 0,6 bis 1,0mm**
 - **NO GAZ** für Schweißarbeiten auch in Außenbereichen Ø **Draht 0,9 bis 1,2mm**
 - **E-Hand** - Lichtbogenhandschweißen **Elektroden Ø 2,0 bis 3,2mm**
- Durch Ventilator luftgekühlt: Schützt vor einer Überhitzung des Gerätes.




Schnelle und einfache Einstellung

Das Smartmig bereitet umständlichen Schweißparameter-einstellungen ein Ende. Dank dem **SMART** Chart wird die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Sie können ihm mühelos die idealen Einstellungen, je nach Art und Durchmesser des verwendeten Drahtes und Dicke des zu verschweißenden Bleches, entnehmen.

(mm)	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2
I (A)	55	80	115

mm	Fe		
	0,6	0,8	1,0
0,8	A min		
1	A min	A min	
2	A max	A max	A max
3		B min	B min
4 +		B max	B max



Die Einstellung der Schweißparameter für MIG/MAG oder MMA-Modus erfolgt dank der intuitiven Bedienung in wenigen Sekunden.



Art.-Nr. 033177
Wird mit Massekabel und Eurobrenner mit Schlauchpaket 2,2m + Kabel für Elektrodenhalter 1,6m + Drahtführungsrolle Stahl 0,6/0,8mm

Druckminderer optional erhältlich:
Art.-Nr. 041820: 12l/min
Art.-Nr. 041998: 20l/min

Weitere Drahtführungsrollen optional erhältlich:
Art.-Nr. 041189: Stahl 0,8/1,0mm
Art.-Nr. 041196: Alu 0,8/1,0mm

Düse:
Art.-Nr. 041868: spezial Fülldraht für 150A Brenner



230 1~	13	5,5	35 > 170	0,6 0,8 1,0	0,9 1,2	2,0 2,5 3,2	0,8 mm	0,6/0,8	35 %	80 A	2+ electronic	45V	56x46 x35	33

EN 60 974-1

MADE in PRC

INVEST IN THE FUTURE

E-mail: aachen@gys.fr