

AUTOMIX STELLMOTOR BAUREIHE 50



TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	24 VAC oder 230 VAC 50/60 Hz
Leistungsafnahme	3 VA
Drehmoment	5/10 Nm
Drehwinkel	90° elektrisch begrenzt
Steuerungsart	3-Punkt
Handverstellung	mechanische Getriebeausstattung
Schutzart	IP 41
Schutzklasse	II (ohne Schutzleiter)
Laufzeit	70 s, 140 s und 280 s (laut Typentabelle)
Anschluss	Kabel 1,5 m, 3 x 0,5 mm ²
Gehäuse	Kunststoff
Zubehör	potentialfreier Endschalter
Wartung	wartungsfrei
Gewicht	0,4 kg

AUTOMIX STELLMOTOR BAUREIHE 50 ist ein Stellantrieb für die Motorisierung von Heizungsmischern. Durch seine kompakte Bauform passt der Stellmotor in die meisten Installationen. AUTOMIX hat zwei Endlageschalter. Der Drehwinkel ist auf 90° elektrisch begrenzt. Bei Erreichen der Endanschläge wird der Antrieb elektrisch abgeschaltet und somit stromlos. Falls notwendig kann ein dritter potentialfreier Hilfsschalter eingebaut werden. AUTOMIX STELLMOTOR kann mittels Drehknopf am Gehäuse auf Handbetrieb gestellt werden. Die Stellung des Mischers wird an einer umkehrbaren Skala angezeigt.

Stammhaus

Acaso AB
Box 16005
SE-412 21 Göteborg
Tel: +46 31 81 27 68. Fax: +46 31 16 90 85

Zweigniederlassung

Acaso AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50. Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@acaso.se
Internet: www.acaso.se

AUTOMIX STELLMOTOR BAUREIHE 50

