

Produktbeschreibung - CLIMAFLEX® XT



Produktbeschreibung:	Flexible Rohrisolierung aus rundextrudiertem, geschlossenzelligem Polyethylenschaum, selbstklebend , alterungsbeständig und unverrottbar. Die Dämmung enthält keine PVC Anteile.
Werkstoff:	Rundextrudierter, geschlossenzelligem Polyethylenschaum
Anwendungsbereich:	Heizungs- u. Sanitärbereich gemäß EnEV, Kaltwasserleitung DIN 1988, Teil 2.
Länge:	2 m Stangen
Farbe:	Grau
Lieferform:	Karton

Technische Daten - CLIMAFLEX® XT

Wärmeleitwert-Rechenwert:	40°C Mitteltemperatur $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ (DIN 52613)
Temperatureinsatzbereich:	bis +100°C Im Bereich von Bögen hat bei CLIMAFLEX® XT der Kleber einen Temperatureinsatzbereich von +85°C
Wärmeleitfähigkeit:	10°C Mitteltemperatur $= 0,035 \text{ W/mK}$ (DIN 52613)
Brandverhalten:	B1 (DIN 4102) bis 30 mm
Isolierstärken:	9,13 mm
Rohdichte:	~ 30 kg/m ³

Erfüllt folgende Anforderungen:

Kaltwasserleitungen DIN 1988 Teil 2 bzw. ohne Anforderungen
50% EnEV
<ul style="list-style-type: none">• Leitungen und Armaturen in Wand- u. Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern
<ul style="list-style-type: none">• Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer