



Differenzregler AquaControl III

Der Klassiker zur Ofenregelung

Der Differenzregler AquaControl III ist der „kleine Bruder“ der MasterControl. Er kommt zum Einsatz, wenn der Kaminofen ohne Solaranlage betrieben werden soll und der Energiespeicher in Reihe zum Kessel geschaltet wird (Reihenschaltung). Der Temperaturdifferenzregler mit 2 drehzahlgeregelten Relaisausgängen und 4 Fühlereingängen regelt die AquaLoad-Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz, außerdem das 3-Wege-Ventil. Die Bedienung erfolgt über 3 Tasten mit LCD Grafikanzeige. Mit 4 vorprogrammierten Grundschemen, Antiblockierschutz für Ofenpumpe, Maximaltemperaturbegrenzung, Zieltemperatursteuerung, Zeitschaltuhr für 3-Wege-Ventil, Betriebsstundenzähler.

Das Zubehör beinhaltet die Befestigung für die Wandmontage und 4 Fühler.

Technische Daten

Gerät B/H/T	110 x 172 x 46 mm
Schaltausgänge	2 Halbleiterausgänge + 2 PWM-Ausgänge
Fühlereingänge	4 x PT 1000
Temperaturfühler	4 Stück PT 1000
Einbau	Wandmontage, Schalttafeleinbau möglich
Anzeige	LC-Monitoring-Display mit Textunterstützung
Bus	Resol VBus
Schaltleistung	1 (1) A 240V

	BestNr.	EAN-Code
Differenzregler AquaControl III	9213 22	4029808492639