

Leistungserklärung



No. 005DOP2014-07

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Verbindungsstücke**
EN 1856-2:2009
2. Typen, Chargen oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Verbindungsstück, Typ Rauchrohr**
Ausführung DN120-DN200 T600 N1 D Vm L01200 GXXX NM
 - 1) Produktinformation des Herstellers
 - 2) Nicht gemessen XXX (NM) meint 3 mal Nenndurchmesser, mindestens 375 mm
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation :
Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in den senkrechten Teil der Abgasanlage
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **ORANIER Heiztechnik GmbH Weidenhäuser Straße 1-7**
35075 Gladenbach Tel. +49 06462 923-450 Fax: +49 06462 923-459
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **entfällt**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung: **System 2+**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0036 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt**
8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit		NPD	EN 1856-2:2009
Zugfestigkeit		NPD	
Nicht senkrechte Montage		NPD	
Feuerwiderstand		Ausführung DN(120-200):GXXX NM	
Abstand zu brennbaren Baustoffen		DN120 ≥ 375mm DN150 ≥ 450mm DN125 ≥ 375mm DN160 ≥ 480mm DN130 ≥ 390mm DN180 ≥ 540mm DN140 ≥ 420mm DN200 ≥ 600mm	
Gasdichtheit-leckage		Ausführung DN(120-200):N1	
Strömungswiderstand des Verbindungsstücks		gemäß EN 13384-1	
Rußbrandbeständigkeit		Ausführung DN(120-200):Ja	
Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung		Ausführung DN(120-200):T600	
Dauerhaftigkeit:	- Wasser und Wasserdampf Diffusionswiderstand - Eindringen von Kondensat	Ausführung DN(120-200):Nein	
	- Korrosionsbeständigkeit	Ausführung DN(120-200):Vm	
	- Frost-Taubeständigkeit	Ja	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller

und im Namen des Herstellers von : **Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer**

Ort und Datum der Ausstellung: **Gladenbach 27.01.2014.**

Nikolaus
Fleischhacker