

Ausschreibungstext

Tonic II Wandtiefspülklosett aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0299327) für unsichtbare Befestigung. DIN EN 997. Ohne Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Empfehlung!

Die unsichtbare Befestigung nur bei komplett durchgefliester Wand im Anschlussbereich montieren.

Benötigtes Zubehör

Tonic II WC-Sitz aus Duroplast, abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. Tonic II WC-Sitz Softclosing aus Duroplast, abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl.



Optionales Zubehör

Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm ohne Verbinder (K836167). Anschlußstutzen weiß (110x250 mm) (K752001).

Produkt	Artikel-Nr.	$B \times T \times H mm$
Wand-WC ohne Spülrand	K316301	355 x 560 x 350
	K3163MA	
Benötigtes Zubehör		
WC-Sitz	K706401	
WC-Sitz Softclosing	K706501	
Optionales Zubehör		
Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm (ohne Verbinder)	K836167	
Anschlußstutzen für Abgang waagerecht 110 x 250 mm, weiß	K752001	

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus





