

# Datenblatt

Doppelheizöentlüfter 1/2"

Bis ca. 1.540 kW

Artikelnummer : 120080



Automatische Heizöentlüfter haben sich bei der Umstellung von Zweistrang- auf Einstrangsysteme (Rücklaufleitung zum Tank entfällt) seit Jahren bewährt. Da die Durchsatzleistung der Entlüfter begrenzt ist, ist der Einsatz bei größeren Ölbrennern nicht unproblematisch. Mit dem Doppelheizöentlüfter erhalten Sie eine vormontierte Kombination von 2 Heizöentlüftern. Die Einheit besteht aus parallel geschalteten und in Reihe angeordneten automatischen Heizöentlüftern. Damit können auch bei größeren Ölbrennern die erhöhten Sicherheitsanforderungen bezüglich der Rücklaufleitungen entsprochen werden.

Die Ölbrennerpumpe wird mit Saug- und Rücklaufanschluss, also wie bisher im Zweistrangbetrieb, angeschlossen.

## Technische Daten:

- ✓ Über- und Untertankniveau
- ✓ Vormontiert mit 2 x Entlüftern (Tigerloop-Twin) und 1 Heizölfilter mit Absperrung
- ✓ Zur Entlüftung von max. 200 l/h Heizöl EL
- ✓ Sauganschluss: 3/8" IG
- ✓ Vorlaufanschluss: 1/2" IG
- ✓ Rücklaufanschluss: 1/2" IG
- ✓ Abmessungen: 310 x 252 x 171 mm (L x H x B)