Digitale Anzeigegeräte DA 10/12/14



- Textorientierte Bedienerführung
- Linearisierung für Volumenanzeige (24 Punkte)
- Frei wählbare Einheiten
- Integrierte Versorgungsspannung für Messumformer
- Allstromnetzteil







Digitales Anzeigegerät (DA 10), alternativ mit zusätzlichen Beschreibung Relaisausgängen (DA 12/14) für elektronische Messumformer.



Technische Daten Display

5-stellige Graphik-LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung, textorientierte Bedienerführung, Bedien- und Anzeigesprache Deutsch/Englisch/ Französisch umschaltbar, frei wählbare Einheiten.

Messbereich

± 99.999 Digits (Anfangs- und Endwert frei skalierbar)

Linearität

±0,1 % vom Messbereich

Auflösung

Dezimalpunkt beliebig setzbar

Ansprechzeit

< 0.2 s

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: -10/+55 °C

Versorgungsspannung

AC/DC 20-253 V

Sensorversorgung

Integrierte, galvanisch getrennte Versorgungsspannung für Messumformer: DC 20 V/20 mA

Sensoreingang

Alle analogen Normsignale, z. B. 4-20 mA, 0-20 mA, 0-1 V, 0-10 V

Analogausgang

0/4-20 mA, galvanisch getrennt

Gehäuse

Norm-Einschubgehäuse B x H x T: 96 x 48 x 135 mm

Schalttafelausschnitt

B x H: 92 x 45 mm

Schutzart (Front)

IP 65 (EN 60529)

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen, steckbar (1,5 mm²)

Linearisierung

Kundenspezifische Linearisierung mit max. 24 Punkten zur Volumenanzeige (z. B. Liter) in nichtlinearen Behältern. Peiltabellen für zylindrisch liegende und Kugeltanks sind fest hinterlegt.

Min-/Max-Wert-Speicher

Der höchste und tiefste während des Betriebs aufgetretene Wert kann abgerufen werden.

Zusatzfunktionen DA 12

Analogausgang 2

0-10 V, galvanisch getrennt

Schaltausgänge

Relaiskontakte: 2 x potenzialfreie Wechsler (Schalthysterese einstellbar) Kontaktbelastung: AC 250 V, 2A, 100 VA

Zusatzfunktionen DA 14

Analogausgang 2

0-10 V, galvanisch getrennt

Schaltausgänge

Relaiskontakte: 4 x potenzialfreie Wechsler (Schalthysterese einstellbar) Kontaktbelastung: AC 250 V, 2A, 100 VA

RK: H	ArtNr.	Preis €
DA 10	31281	
DA 12	31282	
DA 14	31283	
Wandaufbaugehäuse WAG 01 zur Aufnahme von einem DA*	31287	
WAG 02 zur Aufnahme von zwei DA*	31288	
WAG 03 zur Aufnahme von drei DA*	31289	
WAG 04 zur Aufnahme von vier DA*	31290	

^{*} Bei gemeinsamer Bestellung von DA und WAG versteht sich der Preis inklusive Einbau.



Komplettes Programm "Digitale Anzeigegeräte" siehe Seite 586-589.

