



Mess-, Regel- und
Überwachungsgeräte
für Haustechnik,
Industrie und Umweltschutz

Lindenstraße 20
DE-74363 Güglingen
Telefon +49(0)7135-102-0
Service +49(0)7135-102-211
Telefax +49(0)7135-102-147
E-Mail info@afriso.de
Internet www.afriso.de

Montageanleitung

Thermometer mit Easy-Fix-System

Vorteile und Zeitersparnis bei der Montage der AFRISO Thermometer:

- PTFE-Dichtung direkt im Gewinde der Tauchhülse integriert.
- Per Gebrauchsmuster geschütztes Easy-Fix-System ermöglicht eine einfache, schnelle und positionsgenaue Montage des Thermometers mit einem Griff.

 Vor Gebrauch lesen!

 Für künftige Verwendung aufbewahren!

08.2009 0
854.000.0249



Integrierte PTFE-Dichtung

Erspart das Bereitstellen eines zusätzlichen Dichtsystems und dichtet zuverlässig bis zu einem Systemdruck von 6 bar. Die Dichtfunktion bleibt auch nach mehrmaliger Demontage der Hülse erhalten.

- ▶ Muttergewinde zum Einschrauben der Tauchhülse anfasen.




Bild 1: Richtig: Muttergewinde anfasen Bild 2: Falsch

Einfache Montage durch Easy-Fix-System

Das Zifferblatt sitzt nach dem ersten Einsetzen in der gewünschten Position und erspart mehrfache Demontage und Anpassung über Dichtungen oder Unterlagen. Auch der Thermometerfühler in der Tauchhülse hat immer die ideale Position und garantiert dadurch eine optimale Reaktionszeit und Messgenauigkeit.

1. Thermometer um ca. 90° nach links versetzt zur gewünschten Montageposition halten.
 2. Fühler in Pfeilrichtung (1) in die bereits montierte Tauchhülse einführen.
 3. Thermometer unter leichtem Druck 90° nach rechts in Pfeilrichtung (2) drehen.
- ↪ Thermometer ist in der gewünschten Position montiert und betriebsbereit.




Bild 3: Montage