

DAMIT ALLES FLIESST.



Druckluftpumpen TecPump DP X6

Ob als Komplettsset oder projektbezogene Zusammenstellung, überzeugen Sie sich selbst von der starken Performance der TecPump DP X6.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Lieferumfang
121 421 000	Druckluftpumpe TecPump DP 16 S Übersetzungsverhältnis 1:1	Druckluftpumpe TecPump DP 16 S mit kurzem Saugrohr für Wand- oder Konsolenmontage Anschlussgewinde am Saugrohr: 1" IG BSP
121 421 100	Druckluftpumpe TecPump DP 16 D Übersetzungsverhältnis 1:1	Druckluftpumpe TecPump DP 16 D mit langem Saugrohr für 60 und 200 l Gebinde inkl. Fassverschraubung 2" BSP
121 423 000	Druckluftpumpe TecPump DP 36 S Übersetzungsverhältnis 3:1	Druckluftpumpe TecPump DP 36 S mit kurzem Saugrohr für Wand- oder Konsolenmontage Anschlussgewinde am Saugrohr: 1" IG BSP
121 423 100	Druckluftpumpe TecPump DP 36 D Übersetzungsverhältnis 3:1	Druckluftpumpe TecPump DP 36 D mit langem Saugrohr für 60 und 200 l Gebinde inkl. Fassverschraubung 2" BSP
121 425 000	Druckluftpumpe TecPump DP 56 S Übersetzungsverhältnis 5:1	Druckluftpumpe TecPump DP 56 S mit kurzem Saugrohr für Wand- oder Konsolenmontage Anschlussgewinde am Saugrohr: 1" IG BSP
121 425 100	Druckluftpumpe TecPump DP 56 D Übersetzungsverhältnis 5:1	Druckluftpumpe TecPump DP 56 D mit langem Saugrohr für 60 und 200 l Gebinde inkl. Fassverschraubung 2" BSP

Technische Merkmale	DP 16	DP 36	DP 56
Übersetzungsverhältnis:	1:1	3:1	5:1
Max. Viskosität:	5.000 mPas	5.000 mPas	5.000 mPas
Förderleistung 6 bar:	16 l/min.*	13 l/min.*	15 l/min.*
Arbeitsdruck:	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar
Lufteinlass:	1/4" IG BSP	1/4" IG BSP	1/4" IG BSP
Druckanschluss:	1/2" AG BSP	1/2" AG BSP	1/2" AG BSP
Schallpegel:	79 dB	79 dB	79 dB
Luftverbrauch:	300 l/min.	300 l/min.	330 l/min.
Saugrohr Durchmesser:	42 mm	42 mm	42 mm
Saugrohrlänge S:	290 mm	290 mm	290 mm
Saugrohrlänge D:	940 mm	940 mm	940 mm
Maße S:	130 x 130 x 600 mm	130 x 130 x 600 mm	130 x 130 x 600 mm
Maße D:	130 x 130 x 1300 mm	130 x 130 x 1300 mm	130 x 130 x 1300 mm
Gewicht S:	3,9 kg	3,9 kg	4,9 kg
Gewicht D:	4,9 kg	4,9 kg	6,9 kg

* viskositäts- und systemabhängig

08/2018 technische Änderungen vorbehalten



DAMIT ALLES FLIESST.

Druckluftpumpen

TecPump DP X6

Schnelle Installation und maximale Vielfalt



Um den täglichen Anforderungen in Werkstatt und Industrie gerecht zu werden, benötigt man Technik, die hohen Belastungen standhält und einen breiten Einsatzbereich abdeckt.

Mit der neuen Generation pneumatisch betriebener Kolbenpumpen TecPump DP X6 stellt TECALEMIT eine robuste und energieeffiziente Lösung bereit, die zudem einen großen Einsatzbereich abdeckt. In den Übersetzungsverhältnissen 1:1, 3:1 und 5:1 verfügbar, stellt die neue Produktgeneration eine Vielzahl von Problemlösungen dar.

Ihre Vorteile:

- **Förderleistung bis zu 16 l/min.**
- **Umfangreiches Zubehör**
- **Geräuscharm**
- **Für hohe Viskositäten**
- **Geringer Luftverbrauch**

www.tecalemit.de



A HORNGROUP BRAND

TECALEMIT ist der richtige Partner, wenn es um das professionelle Fördern, Befüllen und Messen von Betriebsstoffen wie Kraftstoff, Öl, Fett, Luft und Chemikalien geht.

HORN GmbH & Co. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
Germany

T +49 461 8696-0
F +49 461 8696-66
info@tecalemit.de
www.tecalemit.de

Druckluftpumpen TecPump DP X6 - Komplettssets

Art.-Nr.: 121 421 400 Druckluftpumpe TecPump DP 16 eco



Druckluftbetriebene Kolbenpumpe TecPump DP 16 im Komplettsset bestehend aus:

- Druckluftpumpe TecPump DP 16 mit Übersetzungsverhältnis 1:1
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2"
- 4,0 m Abgabeschlauch
- Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (beigelegt)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Art.-Nr.: 121 421 500 Druckluftpumpe TecPump DP 16 standard



Druckluftbetriebene Kolbenpumpe TecPump DP 16 im Komplettsset bestehend aus:

- Druckluftpumpe TecPump DP 16 mit Übersetzungsverhältnis 1:1
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2"
- 4,0 m Abgabeschlauch
- Elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Art.-Nr.: 121 423 400 Druckluftpumpe TecPump DP 36 eco



Druckluftbetriebene Kolbenpumpe TecPump DP 36 im Komplettsset bestehend aus:

- Druckluftpumpe TecPump DP 36 mit Übersetzungsverhältnis 3:1
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2"
- 4,0 m Abgabeschlauch
- Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (beigelegt)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Art.-Nr.: 121 423 500 Druckluftpumpe TecPump DP 36 standard



Druckluftbetriebene Kolbenpumpe TecPump DP 36 im Komplettsset bestehend aus:

- Druckluftpumpe TecPump DP 36 mit Übersetzungsverhältnis 3:1
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2"
- 4,0 m Abgabeschlauch
- Elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Art.-Nr.: 121 423 600 Druckluftpumpe TecPump DP 36 pro



Druckluftbetriebene Kolbenpumpe TecPump DP 36 im Komplettsset bestehend aus:

- Druckluftpumpe TecPump DP 36 mit Übersetzungsverhältnis 3:1
- Wandhalterung, Verbindungsschlauch zum Rohrsystem 1,0 m
- Fasssaugleitung 900 mm inkl. Fassverschraubung 2"
- Schlauchtrommel eco mit 10 m Druckschlauch und 0,75 m flex. Verbindungsschlauch
- Elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Art.-Nr.: 121 425 400 Druckluftpumpe TecPump DP 56 eco



Druckluftbetriebene Kolbenpumpe TecPump DP 56 im Komplettsset bestehend aus:

- Druckluftpumpe TecPump DP 56 mit Übersetzungsverhältnis 5:1
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2"
- 4,0 m Abgabeschlauch
- Ölzapfventil mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Druckluftpumpen TecPump DP X6 - Komplettssets

Art.-Nr.: 121 425 500 Druckluftpumpe TecPump DP 56 standard



Druckluftbetriebene Kolbenpumpe TecPump DP 56 im Komplettsset bestehend aus:

- Druckluftpumpe TecPump DP 56 mit Übersetzungsverhältnis 5:1
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2"
- 4,0 m Abgabeschlauch
- Elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Art.-Nr.: 121 425 600 Druckluftpumpe TecPump DP 56 pro



Druckluftbetriebene Kolbenpumpe TecPump DP 56 im Komplettsset bestehend aus:

- Druckluftpumpe TecPump DP 56 mit Übersetzungsverhältnis 5:1
- Wandhalterung, Verbindungsschlauch zum Rohrsystem 1,0 m
- Fasssaugleitung 900 mm inkl. Fassverschraubung 2"
- Schlauchtrommel eco mit 10 m Druckschlauch und 0,75 m flex. Verbindungsschlauch
- Elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verwendbar für
AA7102	Druckluftstecknippel XF-Adapter, DN 7,2 ¼" AG	Alle DP X6 - Modelle
029 030 306	Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung Druckluftstecknippel DN 7,2	Alle DP X6 - Modelle
027 110 152	Druckregler ¼" inkl. Absperrhahn und Manometer	Alle DP X6 - Modelle
043 332 400	Wandhalterung inkl. Verschraubung zur Fixierung der Pumpe	Alle DP X6 - Modelle mit kurzem Saugrohr (S)
043 508 480	Fassverschraubung (bei Modellen mit langen Saugrohr (D) im Lieferumfang enthalten)	Alle DP X6 - Modelle
029 056 461	Fasssaugleitung 900 mm inkl. flex. Anschlussschlauch und Fassverschraubung 2" BSP	Alle DP X6 - Modelle mit kurzem Saugrohr (S)
029 056 471	Tanksaugleitung 1.800 mm inkl. flex. Anschlussschlauch und Fassverschraubung 2" BSP	Alle DP X6 - Modelle mit kurzem Saugrohr (S)
029 063 006	Druckschlauch für DPX6 0,6 m ½" IG/AG, max. Betriebsdruck 160 bar	Alle DP X6 - Modelle
029 063 010	Druckschlauch für DPX6 1,0 m ½" IG/AG, max. Betriebsdruck 160 bar	Alle DP X6 - Modelle
029 063 020	Druckschlauch für DPX6 2,0 m ½" IG/AG, max. Betriebsdruck 160 bar	Alle DP X6 - Modelle
029 063 040	Druckschlauch für DPX6 4,0 m ½" IG/AG, max. Betriebsdruck 160 bar	Alle DP X6 - Modelle
029 063 100	Druckschlauch für DPX6 10,0 m ½" IG/AG, max. Betriebsdruck 160 bar	Alle DP X6 - Modelle
405 500 800	Kugelhahn ½" IG/AG Ms. vernickelt	Alle DP X6 - Modelle
043 332 351	Wandschlauchhalter	Alle DP X6 - Modelle
013 496 001	Schlauchtrommel eco mit 10 m Druckschlauch und 0,75 m flex. Verbindungsschlauch	Alle DP X6 - Modelle
013 496 005	Schlauchtrommel eco mit 15 m Druckschlauch und 0,75 m flex. Verbindungsschlauch	Alle DP X6 - Modelle
027 240 432	Zapfventil für Motorenöl	Alle DP X6 - Modelle
027 240 552	Zapfventil für Getriebeöl	Alle DP X6 - Modelle
043 561 011	Tropfölschale einteilig zur Aufnahme eines Zapfventiles bzw. Handdurchlaufzähler	Alle DP X6 - Modelle