


### Verschlussmutter Serie M/A aus Edelstahl

**Betriebsdruck:** -0,95 – 25 bar  
**Temperaturbereich:** -20 °C bis +120 °C  
**Werkstoff:** Edelstahl 1.4571


Anschluss	L	Artikel-Nr.
Rp 3/8 i	20	
Rp 1/2 i	24	
Rp 3/4 i	26	
Rp 1/2 i	30	



### Hutmutter Serie M/A

**Betriebsdruck:** -0,95 – 25 bar  
**Temperaturbereich:** -20 °C bis +120 °C

Werkstoff	Messing (MS)	Messing vernickelt (MSV)	Artikel-Nr.		
Anschluss	L1	L2	SW	MS	MSV
G 3/8 i	10	6	18	410462	
G 1/2 i	11	6	21	410463	
G 3/4 i	13	6	26	410464	
G 1 i	15,5	6	36	410465	



### Einschraubschlauchtülle Serie M/A aus Messing vernickelt mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring

**Betriebsdruck:** -0,95 – 25 bar  
**Temperaturbereich:** -20 °C bis +120 °C  
**Werkstoff:** Messing vernickelt  
**Werkstoff O-Ring:** NBR

Anschluss	Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	L3	SW	Artikel-Nr.
G 1/8 a	6	31	20	6	13	416251
G 1/8 a	8	31	20	6	13	416253
G 1/8 a	9	31	20	6	13	416252
G 1/4 a	6	34,5	20	8	16	416256
G 1/4 a	8	34,5	20	8	16	416259
G 1/4 a	9	34,5	20	8	16	416257
G 1/4 a	12	34,5	20	8	16	416254
G 3/8 a	9	35,5	20	9	19	416265
G 3/8 a	12	35,5	20	9	19	416264
G 1/2 a	12	39,5	22	10	24	416269