



### T-Einschraubschlauchtülle aus Polyamid mit konischem Außengewinde

**Betriebsdruck:** 0 – 10 bar  
**Temperaturbereich:** -15 °C bis +80 °C  
**Werkstoff:** Polyamid 6

Anschluss	Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	D	SW	DN
R 1/8 a	4	42	18	4	10	2,5
R 1/8 a	6	57	21	6	10	4
R 1/4 a	4	42	23	4	14	2,5
R 1/4 a	6	57	26	6	14	4
R 1/4 a	8	66	27,5	8	14	5,6
R 3/8 a	10	71	30	10	17	7



### Gerader Schlauchverbinder aus POM

**Betriebsdruck:** 0 – 10 bar  
**Temperaturbereich:** -15 °C bis +80 °C  
**Werkstoff:** POM

Schlauch-Innen-Ø	L	D1	D2	DN	Artikel-Nr.
3 - 3	25	3	3	2,5	
3 - 4	30	3	4	2,5	
4 - 4	35	4	4	2,7	412111
4 - 6	42,5	4	6	2,7	412132
4 - 8	48	4	8	2,7	412133
5 - 5	45	5	5	3	
6 - 6	49	6	6	4	412113
6 - 8	54	6	8	4	412135
6 - 10	58	6	10	4	
8 - 8	56	8	8	5,6	412114
8 - 10	60,5	8	10	5,6	
8 - 12	62,5	8	12	5,6	
10 - 10	63	10	10	7	412115
10 - 12	64	10	12	7	
12 - 12	66,5	12	12	8,6	
13 - 13	73	13	13	8,6	
14 - 14	79	14	14	10	
16 - 16	75	16	16	12	
19 - 19	76	19	19	15	412118
25 - 25	95	25	25	21	