


Schlauch aus Weich-PVC mit Lebensmittelzulassung, dreischichtig
 transparent

Werkstoff: Weich-PVC Klasse A, mit Polyesterfaserverstärkung
Werkstoffeigenschaften: hohe chemische Beständigkeit, erhöhter UV-Schutz, hohe Druckbeständigkeit und mechanische Festigkeit, weichmacherfrei
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
Farbe: transparent
Anwendungsbereiche: Pneumatik, Förderung von Industriegasen, Lebensmitteln und Wasser
Einsatzbereiche: Industrie, Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitung
Zulassungen: Lebensmittelqualität nach 2007/19/CE



Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Innen-Ø	Wandstärke	min. Biegeradius	max. Betriebsdruck bei +20 °C	Rollenlänge	Artikel-Nr.
8	4	2	11	27 bar	50 m	414202
12	6	3	18	20 bar	25 m	414212
12	6	3	18	20 bar	50 m	414212
14	8	3	27	20 bar	25 m	414222
14	8	3	27	20 bar	50 m	414222
15	9	3	33	20 bar	25 m	auf Anfrage
15	9	3	33	20 bar	50 m	414232
16	10	3	37	20 bar	25 m	414242
16	10	3	37	20 bar	50 m	414242
19	12	3,5	45	20 bar	25 m	414252
19	12	3,5	45	20 bar	50 m	414252
20	13	3,5	52	20 bar	25 m	414262
20	13	3,5	52	20 bar	50 m	414262
23	15	4	60	20 bar	25 m	auf Anfrage
23	15	4	60	20 bar	50 m	414272
27	19	4	79	20 bar	25 m	auf Anfrage
27	19	4	79	20 bar	50 m	414277
28	20	4	85	20 bar	25 m	414282
28	20	4	85	20 bar	50 m	414282
34	25	4,5	110	16 bar	25 m	auf Anfrage
34	25	4,5	110	16 bar	50 m	414287
41	30	5,5	139	13 bar	25 m	auf Anfrage
42	32	5	160	12 bar	25 m	414296
42	32	5	160	12 bar	50 m	414297
48	38	5	210	12 bar	25 m	auf Anfrage
52	40	6	230	10 bar	25 m	auf Anfrage
64	50	7	300	9 bar	25 m	auf Anfrage