


**Spiralschlauch aus Polyamid 12 inklusive Schnellverschraubungen mit zylindrischem Außengewinde und Knickschutzfeder, schwenkbar**
 blau

Werkstoff: Polyamid 12 PHL  
 Werkstoffeigenschaften: flexibel, ölbeständig  
 Härte: 63 Shore D ±3  
 Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C  
 Farbe: blau  
 Anwendungsbereiche: Pneumatik  
 Einsatzbereiche: Industrie  
 Hinweis: Andere Farben und Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Innen-Ø	Anschluss	max. Betriebsdruck bei +20 °C	Arbeitslänge	Wendel-Innen-Ø	Artikel-Nr.
6	4	G 1/8 a	10 bar	2,5 m	60	414300
6	4	G 1/4 a	10 bar	2,5 m	60	414301
6	4	G 1/8 a	10 bar	5 m	60	414307
6	4	G 1/4 a	10 bar	5 m	60	414308
6	4	G 1/8 a	10 bar	7,5 m	60	auf Anfrage
6	4	G 1/4 a	10 bar	7,5 m	60	auf Anfrage
6	4	G 1/4 a	10 bar	10 m	60	414315
8	6	G 1/8 a	10 bar	2,5 m	80	414302
8	6	G 1/4 a	10 bar	2,5 m	80	414303
8	6	G 1/8 a	10 bar	5 m	80	414309
8	6	G 1/4 a	10 bar	5 m	80	414310
8	6	G 1/8 a	10 bar	7,5 m	80	auf Anfrage
8	6	G 1/4 a	10 bar	7,5 m	80	auf Anfrage
8	6	G 1/4 a	10 bar	10 m	80	414317
10	8	G 1/4 a	10 bar	2,5 m	90	414304
10	8	G 1/4 a	10 bar	5 m	90	414311
10	8	G 1/4 a	10 bar	7,5 m	90	auf Anfrage
10	8	G 1/4 a	10 bar	10 m	90	414318
12	9	G 3/8 a	10 bar	2,5 m	90	auf Anfrage
12	9	G 3/8 a	10 bar	5 m	90	auf Anfrage
12	9	G 3/8 a	10 bar	7,5 m	90	auf Anfrage