


Druckregler Baureihe Standard 3+ mit Manometer

- Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung ▪ Einbaulage beliebig
- Eingangsdruck P_1 max. 25 bar ▪ Manometeranschlussgewinde G 1/4 i
- Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C
- Normalnennndurchfluss 5.000 l/min ($P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar/ $\Delta p = 1$ bar)
- Werkstoff Membrane/Dichtungen NBR/Ms



Durchflusscharakteristik	Hysterese	Zubehör
		<p>Befestigungswinkel Artikel-Nr. 417973</p> <p>Befestigungsmutter (M20 x 1,5)</p>



Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich	Artikel-Nr.
G 3/4 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	
G 3/4 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	
G 3/4 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	415065
G 3/4 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	
G 1 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	
G 1 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	
G 1 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	415066
G 1 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	

