





Druckregler Baureihe Bloc 3 mit Manometer

- Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung ▪ Einbaulage beliebig
- Eingangsdruck P_1 max. 16 bar ▪ Manometeranschlussgewinde G 1/4 i
- Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C
- Normalnennendurchfluss 6.000 l/min ($P_1 = 8 \text{ bar}$, $P_2 = 6 \text{ bar}/\Delta_p = 1 \text{ bar}$)
- Werkstoff Membrane/Dichtungen NBR/Ms
- in abschließbarer Ausführung und ohne Manometer auf www.mader-shop.de




Durchflusscharakteristik	Hysterese	Zubehör
		 Befestigungsbausatz Artikel-Nr. 415964  Federhaubenbefestigung Artikel-Nr. 415968  Befestigungsmutter (M50 x 1,5)






Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich	Artikel-Nr.
G 1/2 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	
G 1/2 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	
G 1/2 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	415080
G 1/2 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	415081
G 3/4 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	
G 3/4 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	
G 3/4 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	415082
G 3/4 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	415083

Druckregler Baureihe Bloc 3 pneumatisch ferngesteuert mit Manometer

- Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung ▪ Einbaulage senkrecht
- Eingangsdruck P_1 max. 16 bar ▪ Ausgangsdruck P_2 max. 16 bar (entsprechend dem Pilotregler)
- Manometeranschlussgewinde G 1/4 i ▪ Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C
- Normalnennendurchfluss 4.800 l/min ($P_1 = 8 \text{ bar}$, $P_2 = 6 \text{ bar}/\Delta_p = 1 \text{ bar}$)
- Werkstoff Membrane/Dichtungen NBR/Ms



Durchflusscharakteristik	Hysterese	Zubehör
		 Befestigungsbausatz Artikel-Nr. 415964



Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich
G 1/2 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar
G 3/4 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar