


Verlängerung Serie M/A mit zylindrischem Außengewinde und Innengewinde

Betriebsdruck: -0,95 – 25 bar
 Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C


Anschluss	L1	L2	SW	Artikel-Nr.	
				MS	MSV
G 1/8 a - G 1/8 i	22	6	14		
G 1/8 a - G 1/8 i	42	6	14		
G 1/4 a - G 1/4 i	35	8	17		
G 1/4 a - G 1/4 i	51	8	17		



Verschlusschraube Serie M/A mit zylindrischem Außengewinde, Innensechskant und O-Ring

Betriebsdruck: -0,95 – 25 bar
 Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
 Werkstoff O-Ring: FKM

Anschluss	L1	L2	D	SW	Artikel-Nr.		
					MS	MSV	1.4404
M 5 a	6	4	8	2			
G 1/8 a	8,5	6	14	5		416280	
G 1/4 a	11	8	17	6		416281	
G 3/8 a	12,5	9	20	8		416282	
G 1/2 a	13,5	10	25	10		416283	



Verschlusschraube Serie M/A mit zylindrischem Außengewinde und Außensechskant

Betriebsdruck: -0,95 – 25 bar
 Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C

Anschluss	L1	L2	SW	Artikel-Nr.	
				MSV	1.4404
M 5 a	8	4,5	8		
G 1/8 a	10	6,5	14		
G 1/4 a	13	9	17		
G 3/8 a	13,5	9,5	19		
G 1/2 a	14,5	10	24		
G 3/4 a	16	11	30		
G 1 a	17	12	40		