

Winkelstück aus Messing vernickelt mit zylindrischem Innengewinde

Betriebsdruck: -0,95 – 25 bar
Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
Werkstoff: Messing vernickelt

Anschluss	L	SW	DN	Artikel-Nr.
G 1/8 i	21	11	6	416360
G 1/4 i	25,5	13	8	416361
G 3/8 i	28	17	11	416362
G 1/2 i	32	20	15	416363
G 3/4 i	36,5	27	19	416364
G 1 i	45	30	24	416365



Winkelstück aus Edelstahl mit zylindrischem Innengewinde

Betriebsdruck: -0,95 – 25 bar
Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Anschluss	L	SW	DN	Artikel-Nr.
G 1/8 i	21	10	6	
G 1/4 i	25,5	12	8	
G 3/8 i	28	15	11	
G 1/2 i	32	20	15	



Winkelstück mit zylindrischem Innengewinde, abgerundete Ausführung

Betriebsdruck: -0,95 – 25 bar
Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C

Werkstoff	Messing (MS)	Messing vernickelt (MSV)

Anschluss	L	DN	Artikel-Nr. MS	Artikel-Nr. MSV
G 1/8 i	16	8	416360	
G 1/4 i	23	11	416361	
G 3/8 i	23,5	15	416362	
G 1/2 i	26	18	416363	
G 3/4 i	31	24	416364	
G 1 i	35	30	416365	