


### Gerade Schnellverschraubung aus Messing vernickelt mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar  
 Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C  
 Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt  
 Werkstoff O-Ring: NBR  
 Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt

Anschluss	Anschluss Schlauch a/i - Ø	L1	L2	SW	Artikel-Nr.
M 5 a	4/2,7	16,5	4	8	auf Anfrage
M 5 a	6/4	19,5	4	8	auf Anfrage
G 1/8 a	4/2,7	17	6	13	auf Anfrage
G 1/8 a	6/4	19,1	6	13	418013
G 1/8 a	8/6	20,4	6	14	418014
G 1/8 a	10/8	22,5	6	14	418015
G 1/4 a	6/4	20,1	8	16	418016
G 1/4 a	8/6	21,4	8	16	418017
G 1/4 a	10/8	23,5	8	16	418018
G 3/8 a	6/4	20,1	9	19	418019
G 3/8 a	8/6	21,4	9	19	418020
G 3/8 a	10/8	23,5	9	19	418021
G 3/8 a	12/10	25	9	19	auf Anfrage
G 1/2 a	6/4	22	10	24	auf Anfrage
G 1/2 a	8/6	22	10	24	auf Anfrage
G 1/2 a	10/8	24,5	10	24	auf Anfrage
G 1/2 a	12/10	26	10	24	auf Anfrage



### Gerade Schnellverschraubung aus Messing vernickelt mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring, schwenkbar

Betriebsdruck: 1 – 15 bar  
 Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C  
 Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt  
 Werkstoff Dichtung: NBR  
 Werkstoff O-Ring: NBR  
 Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt

Anschluss	Anschluss Schlauch a/i - Ø	L1	L2	SW1	SW2
G 1/8 a	6/4	28	6	12	13
G 1/8 a	8/6	28	6	12	13
G 1/4 a	6/4	30	8	14	16
G 1/4 a	8/6	30	8	14	16
G 1/4 a	10/8	31	8	14	16
G 3/8 a	12/10	31,5	9	17	18