


### Gerade Schnellverschraubung Serie M/A aus Messing vernickelt mit Innengewinde

**Betriebsdruck:** -0,99 – 15 bar  
**Temperaturbereich:** -18 °C bis +70 °C  
**Werkstoff Grundkörper:** Messing vernickelt  
**Werkstoff Überwurfmutter:** Messing vernickelt


Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L	SW	Artikel-Nr.
G 1/8 i	4/6	23,3	14	418142
G 1/8 i	6/8	24,7	14	418143
G 1/4 i	4/6	27	17	418144
G 1/4 i	6/8	28,7	17	418145
G 1/4 i	8/10	30,5	17	418146
G 3/8 i	4/6	28	22	418147
G 3/8 i	6/8	29,2	22	418148
G 3/8 i	8/10	33,3	22	418149
G 3/8 i	10/12	31	22	418150
G 1/2 i	6/8	33	24	
G 1/2 i	8/10	34,5	24	



### Gerade Schnellverschraubung Serie M/A aus Messing vernickelt

**Betriebsdruck:** -0,99 – 15 bar  
**Temperaturbereich:** -18 °C bis +70 °C  
**Werkstoff Grundkörper:** Messing vernickelt  
**Werkstoff Überwurfmutter:** Messing vernickelt

Anschluss Schlauch i/a - Ø	L	SW	Artikel-Nr.
2,7/4 - 2,7/4	27,5	8	
3/5 - 3/5	31,7	8	418161
3/5 - 4/6	32,2	12	418162
4/6 - 4/6	32,2	12	418163
4/6 - 6/8	33,5	12	418164
4/6 - 8/10	35,6	14	418165
6/8 - 6/8	34,8	12	418166
6/8 - 8/10	36,9	14	418167
8/10 - 8/10	39	14	418168
10/12 - 10/12	43	17	418169
12,5/15 - 12,5/15	47	22	



### Gerade Schott-Schnellverschraubung Serie M/A aus Messing vernickelt

**Betriebsdruck:** -0,99 – 15 bar  
**Temperaturbereich:** -18 °C bis +70 °C  
**Werkstoff Grundkörper:** Messing vernickelt  
**Werkstoff Überwurfmutter:** Messing vernickelt

Anschluss Schlauch i/a - Ø	L	L max.	D	SW	Artikel-Nr.
2,7/4 - 2,7/4	35	8	M 6 x 0,5	10	
3/5 - 3/5	35	8	M 7 x 0,75	10	418181
3/5 - 4/6	45,5	10	M 10 x 1	14	418182
4/6 - 4/6	45,5	10	M 10 x 1	14	418183
4/6 - 6/8	47,3	10	M 12 x 1	17	418184
6/8 - 6/8	48,4	10	M 12 x 1	17	418185
4/6 - 8/10	49,8	10	M 14 x 1	17	418186
6/8 - 8/10	51,2	10	M 14 x 1	17	418187
8/10 - 8/10	54	10	M 14 x 1	17	418188
10/12 - 10/12	57	10	M 16 x 1	19	418189
12,5/15 - 12,5/15	59	10	M 20 x 1	24	

