


Winkel-Schnellverschraubung aus Messing vernickelt mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring, schwenkbar

Betriebsdruck: 1 – 15 bar
 Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C
 Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt
 Werkstoff Dichtung: NBR
 Werkstoff O-Ring: NBR
 Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt


Anschluss	Anschluss Schlauch a/i - Ø	L1	L2	L3	SW1	SW2
G 1/8 a	6/4	20,6	16	6	13	8
G 1/8 a	8/6	21,6	16	6	13	9
G 1/4 a	6/4	20,6	18	8	16	8
G 1/4 a	8/6	23,1	18	8	16	9
G 1/4 a	10/8	24	19,5	8	16	11



Winkel-Schnellverschraubung aus Messing vernickelt mit konischem Außengewinde

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
 Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C
 Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt
 Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt

Anschluss	Anschluss Schlauch a/i - Ø	L1	L2	L3	SW	Artikel-Nr.
R 1/8 a	6/4	19,5	7,5	7,5	8	418204
R 1/8 a	8/6	19,9	9	7,5	9	418206
R 1/8 a	10/8	25	10,5	7,5	11	auf Anfrage
R 1/4 a	6/4	20,6	8	11	8	418209
R 1/4 a	8/6	21,9	8	11	9	418211
R 1/4 a	10/8	24	11	11	11	418213
R 3/8 a	6/4	21	9,5	11,5	9	418215
R 3/8 a	8/6	23,4	9,5	11,5	9	418217
R 3/8 a	10/8	25,5	10	12,5	11	418219
R 3/8 a	12/10	27	11	11,5	13	418221
R 1/2 a	8/6	26	14	14	16	auf Anfrage
R 1/2 a	10/8	28	14	14	16	auf Anfrage
R 1/2 a	12/10	30	14	14	16	auf Anfrage



Winkel-Schnellverschraubung aus Messing vernickelt mit konischem Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: 1 – 15 bar
 Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C
 Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt
 Werkstoff Dichtung: NBR
 Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt

Anschluss	Anschluss Schlauch a/i - Ø	L1	L2	L3	SW1	SW2
R 1/8 a	6/4	20,6	15	7,5	13	8
R 1/8 a	8/6	21,6	15	7,5	13	9
R 1/4 a	6/4	20,6	17	11	15	8
R 1/4 a	8/6	23,1	17,5	11	15	9
R 1/4 a	10/8	24	19,5	11	15	11

