


Winkel-Schnellverschraubung aus Messing vernickelt mit Innengewinde

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C
Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt


Anschluss	Anschluss Schlauch a/i - Ø	L1	L2	SW
G 1/8 i	6/4	20,6	18	8
G 1/8 i	8/6	21,9	19	9
G 1/4 i	6/4	21	21	9
G 1/4 i	8/6	23,4	21	9



Winkel-Schnellverschraubung aus Messing vernickelt

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C
Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt

Anschluss Schlauch a/i - Ø	L	SW
6/4 - 6/4	20,6	8
8/6 - 8/6	21,9	9
10/8 - 10/8	25,5	11



Winkel-Schnellverschraubung aus Messing vernickelt mit schwenkbarem Ringstück und Hohlverschraubung

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar
Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C
Werkstoff Ringstück: Messing vernickelt
Werkstoff Hohlverschraubung: Messing vernickelt
Werkstoff Dichtung: Polyamid
Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt

Anschluss	Anschluss Schlauch a/i - Ø	L1	L2	L3	SW	Artikel-Nr.
M 5 a	6/4	21,5	12,5	4	8	
M 6 a	6/4	21,5	12,5	5	8	
G 1/8 a	6/4	23	15	6	14	418279
G 1/8 a	8/6	24,5	15	6	14	418281
G 1/4 a	6/4	25	17	8	17	418284
G 1/4 a	8/6	26	17	8	17	418286
G 3/8 a	6/4	27	20	9	19	418289
G 3/8 a	8/6	27	20	9	19	418291