


### T-Schnellverschraubung Serie M/A aus Messing vernickelt mit konischem Außengewinde

**Betriebsdruck:** -0,99 – 15 bar  
**Temperaturbereich:** -18 °C bis +70 °C  
**Werkstoff Grundkörper:** Messing vernickelt  
**Werkstoff Überwurfmutter:** Messing vernickelt

Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	SW	Artikel-Nr.
R 1/8 a	2,7/4	37	7,5	7,5	8	
R 1/8 a	3/5	37,2	7,5	7,5	8	418341
R 1/8 a	4/6	37,2	7,5	7,5	8	418342
R 1/8 a	4/6,2	37,2	7,5	7,5	8	418343
R 1/8 a	6/8	39,8	9	7,5	9	418344
R 1/8 a	6/8,3	39,8	9	7,5	9	418345
R 1/8 a	8/10	48	11,5	7,5	11	
R 1/4 a	4/6	41,2	8	11	8	418347
R 1/4 a	4/6,2	41,2	8	11	8	418348
R 1/4 a	6/8	43,8	9,5	11	9	418349
R 1/4 a	6/8,3	43,8	9,5	11	9	418350
R 1/4 a	8/10	48	11	11	11	418351
R 3/8 a	8/10	51	10,5	11,5	11	418352
R 3/8 a	10/12	54	11	11,5	14	418353
R 1/2 a	12,5/15	63	14	14	16	



### T-Schnellverschraubung Serie M/A aus Messing vernickelt mit konischem Außengewinde, schwenkbar

**Betriebsdruck:** 1 – 15 bar  
**Temperaturbereich:** -18 °C bis +70 °C  
**Werkstoff Grundkörper:** Messing vernickelt  
**Werkstoff Dichtung:** NBR  
**Werkstoff Überwurfmutter:** Messing vernickelt

Anschluss	Anschluss Schlauch i/a - Ø	L1	L2	L3	SW1	SW2	Artikel-Nr.
R 1/8 a	4/6	41,2	15	7,5	13	8	
R 1/8 a	4/6,2	41,2	15	7,5	13	8	
R 1/8 a	6/8	43,2	17	7,5	13	9	
R 1/8 a	6/8,3	43,2	17	7,5	13	9	
R 1/4 a	4/6	41,2	17	11	15	8	
R 1/4 a	4/6,2	41,2	17	11	15	8	
R 1/4 a	6/8	43,2	18,5	11	15	9	
R 1/4 a	6/8,3	43,2	18,5	11	15	9	
R 1/4 a	8/10	48	18,5	11	15	11	

