


Stecknippel-Verbindung aus Messing

Betriebsdruck: 0 – 10 bar
 Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C
 Werkstoff: Messing


Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	L3	DN	Artikel-Nr.
2 - 2	14	6	6	1,5	
2 - 3	17,7	6	9,5	1,5	
3 - 3	19	8,5	8,5	2,2	
3 - 4	20	8,5	10,5	2,2	
4 - 4	23	10,5	10,5	3,2	419005
4 - 6	25,5	10,5	13	3,2	419006
6 - 6	28	13	13	5,2	419007



Schott-Stecknippel-Verbindung aus Messing

Betriebsdruck: 0 – 10 bar
 Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C
 Werkstoff: Messing

Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	L max.	D	SW	DN	Artikel-Nr.
2 - 2	23,4	6	6	M 4	7	1,5	
3 - 3	35,5	9,5	8	M 6 x 0,75	10	2	
4 - 4	42,5	11,6	10	M 10 x 1	13	2,8	
6 - 6	48,1	14	10	M 12 x 1	17	5,2	



Stecknippel-Einschraubschlauchtülle aus Messing

Betriebsdruck: 0 – 10 bar
 Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C
 Werkstoff: Messing

Anschluss	Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	L3	SW	DN	Artikel-Nr.
M 3 a	2	10	3	5	4,5	1,5	
M 3 a	3	11	3	6	4,5	1,5	
M 5 a	2	13,5	4,5	6	7	1,5	
M 5 a	3	18	4,5	9,5	8	2	
M 5 a	4	19	4,5	11,5	7	2,4	
G 1/8 a	3	21,5	6,5	9,5	13	1,8	
G 1/8 a	4	23,8	6,5	12	13	3,1	
G 1/8 a	6	24,5	6,5	14	13	4,7	
G 1/4 a	4	26	8,5	11,5	17	2,7	
G 1/4 a	6	28,5	8,5	14	17	4,7	
G 3/8 a	6	30,5	10,5	14	19	4,7	