


Stecknippel-Verbindung aus Messing

Betriebsdruck: 0 – 10 bar
 Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
 Werkstoff: Messing


| Schlauch-Innen-Ø | L1 | L2 | L3 | DN | Artikel-Nr. |
|------------------|------|------|------|-----|-------------|
| 2 - 2 | 14 | 6 | 6 | 1,5 | auf Anfrage |
| 2 - 3 | 17,7 | 6 | 9,5 | 1,5 | auf Anfrage |
| 3 - 3 | 19 | 8,5 | 8,5 | 2,2 | auf Anfrage |
| 3 - 4 | 20 | 8,5 | 10,5 | 2,2 | auf Anfrage |
| 4 - 4 | 23 | 10,5 | 10,5 | 3,2 | 419005 |
| 4 - 6 | 25,5 | 10,5 | 13 | 3,2 | 419006 |
| 6 - 6 | 28 | 13 | 13 | 5,2 | 419007 |



Schott-Stecknippel-Verbindung aus Messing

Betriebsdruck: 0 – 10 bar
 Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
 Werkstoff: Messing

| Schlauch-Innen-Ø | L1 | L2 | L max. | D | SW | DN |
|------------------|------|------|--------|------------|----|-----|
| 2 | 23,4 | 6 | 6 | M 4 | 7 | 1,5 |
| 3 | 35,5 | 9,5 | 8 | M 6 x 0,75 | 10 | 2 |
| 4 | 42,5 | 11,6 | 10 | M 10 x 1 | 13 | 2,8 |
| 6 | 48,1 | 14 | 10 | M 12 x 1 | 17 | 5,2 |



Stecknippel-Einschraubschlauchtülle aus Messing

Betriebsdruck: 0 – 10 bar
 Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
 Werkstoff: Messing

| Anschluss | Schlauch-Innen-Ø | L1 | L2 | L3 | SW | DN |
|-----------|------------------|------|------|------|-----|-----|
| M 3 a | 2 | 10 | 3 | 5 | 4,5 | 1,5 |
| M 3 a | 3 | 11 | 3 | 6 | 4,5 | 1,5 |
| M 5 a | 2 | 13,5 | 4,5 | 6 | 7 | 1,5 |
| M 5 a | 3 | 18 | 4,5 | 9,5 | 8 | 2 |
| M 5 a | 4 | 19 | 4,5 | 11,5 | 7 | 2,4 |
| G 1/8 a | 3 | 20,5 | 6,5 | 9,7 | 13 | 2,2 |
| G 1/8 a | 4 | 23,8 | 6,5 | 12 | 13 | 3,1 |
| G 1/8 a | 6 | 24,5 | 6,5 | 14 | 13 | 5,2 |
| G 1/4 a | 4 | 25 | 8,5 | 11,7 | 17 | 3 |
| G 1/4 a | 6 | 27,5 | 8,5 | 14 | 17 | 5,2 |
| G 3/8 a | 6 | 29,5 | 10,5 | 14 | 19 | 5,2 |