


### Winkel-Steckverschraubung M-Push 120 aus Kunststoff mit Innengewinde, schwenkbar

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Betriebsdruck:                  | -0,95 – 10 bar     |
| Temperaturbereich:              | -10 °C bis +80 °C  |
| Werkstoff Grundkörper:          | PBT                |
| Werkstoff Gewindeteil:          | Messing vernickelt |
| Werkstoff Lösering:             | POM/PA             |
| Werkstoff Schlauchdichtung:     | NBR                |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment: | Edelstahl          |
| Werkstoff Patrone:              | Zink vernickelt    |

| Anschluss | Schlauch-Außen-Ø | L1   | L2   | D   | SW | DN  |
|-----------|------------------|------|------|-----|----|-----|
| M 5 i     | 4                | 17,5 | 18,5 | 3,2 | 10 | 2   |
| M 5 i     | 6                | 19   | 19,7 | 3,2 | 12 | 2   |
| G 1/8 i   | 4                | 17,7 | 23   | 3,2 | 14 | 2,6 |
| G 1/8 i   | 6                | 19,3 | 24,4 | 3,2 | 14 | 4,6 |
| G 1/8 i   | 8                | 22,8 | 27,3 | 3,2 | 14 | 5   |
| G 1/8 i   | 10               | 27,6 | 27,3 | 4,2 | 17 | 5   |
| G 1/4 i   | 4                | 17,7 | 26   | 3,2 | 17 | 2,6 |
| G 1/4 i   | 6                | 19,3 | 27,4 | 3,2 | 17 | 4,6 |
| G 1/4 i   | 8                | 22,8 | 30,3 | 3,2 | 17 | 6   |
| G 1/4 i   | 10               | 27,6 | 34,3 | 4,2 | 17 | 8   |
| G 1/4 i   | 12               | 29,6 | 37   | 4,2 | 21 | 8   |
| G 3/8 i   | 6                | 19,3 | 28,7 | 3,2 | 20 | 4,6 |
| G 3/8 i   | 8                | 22,8 | 32   | 3,2 | 20 | 6   |
| G 3/8 i   | 10               | 27,6 | 36,3 | 4,2 | 20 | 8   |
| G 3/8 i   | 12               | 29,6 | 38   | 4,2 | 21 | 9   |
| G 1/2 i   | 8                | 22,8 | 34,3 | 3,2 | 24 | 6   |
| G 1/2 i   | 10               | 27,6 | 38,8 | 4,2 | 24 | 8   |
| G 1/2 i   | 12               | 29,6 | 40,5 | 4,2 | 24 | 9   |



### Winkel-Steckverbindung M-Push 120 aus Kunststoff

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Betriebsdruck:                  | -0,95 – 10 bar    |
| Temperaturbereich:              | -10 °C bis +80 °C |
| Werkstoff Lösering:             | POM/PA            |
| Werkstoff Schlauchdichtung:     | NBR               |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment: | Edelstahl         |
| Werkstoff Patrone:              | Zink vernickelt   |

| Schlauch-Außen-Ø | L    | D   | D1 | DN | Werkstoff Körper | Artikel-Nr. |
|------------------|------|-----|----|----|------------------|-------------|
| 4 - 4            | 17,5 | -   | 4  | 3  | PBT              | 419151      |
| 6 - 6            | 19   | 3,2 | 6  | 5  | PBT              | 419152      |
| 8 - 8            | 22,8 | 3,2 | 8  | 7  | PBT              | 419153      |
| 10 - 10          | 27,6 | 4,2 | 10 | 8  | PBT              | 419154      |
| 12 - 12          | 29,6 | 4,3 | 12 | 10 | PBT              | 419155      |
| 14 - 14          | 31,9 | 4,2 | 14 | 11 | PA               |             |
| 16 - 16          | 33   | 5,1 | 16 | 13 | PBT              |             |