


Winkel-Steckverschraubung M-Push 120 aus Kunststoff mit konischem Außengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck:	-0,95 – 10 bar
Temperaturbereich:	-10 °C bis +80 °C
Werkstoff Gewindeteil:	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering:	POM/PA
Werkstoff Schlauchdichtung:	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:	Edelstahl
Werkstoff Patrone:	Zink vernickelt
Dichtungsart am Einschraubzapfen:	PTFE-Beschichtung



Anschluss	Schlauch-Außen-Ø	L1	L2	L3	SW	DN	Werkstoff Körper	Artikel-Nr.
R 1/8 a	4	18,8	10,9	7,5	10	2,6	PBT	
R 1/8 a	6	20	12	7,5	10	4,6	PBT	419162
R 1/8 a	8	22,5	12,5	7,5	10	5	PBT	419163
R 1/8 a	10	26,9	15,8	7,5	17	5	PBT	
R 1/4 a	4	18,8	10,4	9,5	14	2,6	PBT	
R 1/4 a	6	20	11,5	9,5	14	4,6	PBT	419166
R 1/4 a	8	22,5	12	9,5	14	6	PBT	419167
R 1/4 a	10	26,9	15,8	9,5	17	8	PBT	419168
R 1/4 a	12	28,5	17,3	9,5	17	8	PBT	
R 3/8 a	6	20	12	10,5	17	4,6	PBT	
R 3/8 a	8	22,5	12,5	10,5	17	6	PBT	
R 3/8 a	10	26,9	14,3	10,5	17	8	PBT	
R 3/8 a	12	28,5	15,8	10,5	17	9	PBT	
R 3/8 a	14	31,9	23	12	20	10	PA	
R 3/8 a	16	33,5	23,2	10,5	20	10	PBT	
R 1/2 a	8	22,5	12,5	13,5	21	6	PBT	419178
R 1/2 a	10	26,9	14,3	13,5	21	8	PBT	
R 1/2 a	12	28,5	15,8	13,5	21	9	PBT	419179
R 1/2 a	14	31,9	22,5	15	21	10	PA	
R 1/2 a	16	33,5	23,2	13,5	21	13	PBT	