

Produkt-Information



Not-Aus-Taster Hinterglas

Technische Daten

Abmessungen	125 x 125 x 34 mm
Anschlussklemmen	max. 1,5 mm
Auslösewiderstand	1 kOhm/0,5 W
Endwiderstand	5,6 kOhm/0,5 W
Schaltleistung	250 V AC / 1 A 24 V DC / 2 A
Schutzart	IP 43
Relative Feuchte	max. 95 %
Umgebungstemperatur	- 20 bis + 60°C
Farbe	Gelb RAL 1021
Türschild	GAS NOT-AUS
Gewicht	ca. 400 g

Not-Aus-Taster Hinterglas Typ GNA 0 010 600 1

Der GNA Not-Aus Taster besteht durch eine weit öffnende Tür mit verdeckten Scharnieren und einer leicht auswechselbaren Glasscheibe. Durch die universelle Installation und einem großzügigen Platzangebot für die Leitungsführung ist eine schnelle Montage gewährleistet.

Hohe Sicherheit gegen Fehlbedienung bietet die Nichtschließbarkeit der Tür bei verriegeltem Druckknopf. Weiterer Sicherheitsaspekt sind die vergoldeten/versilberten Kontakte.

Optionen:

- Zusätzlicher Wechselkontakt für Kleinspannung < 24V möglich
- Optische Auslöseanzeige möglich
- Sonderbeschriftung auf Wunsch
- Nachrüstbares Sicherheitsschloss
- Beleuchtetes Schriftfeld für Einsatz bei Nacht oder in dunklen Räumen

Bestelltext	Bestell-Nr.	Euro/Stück*
GNA Hinterglas-Ausführung Not-Aus-Taster mit Druckknopf für Aufputz-Montage, IP 43	0 010 600 1	145,00

*Alle Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der am Tage der Abrechnung gültigen Mehrwertsteuer. Änderung und Irrtum vorbehalten.

gastechnik kirchner GmbH & Co. KG	gröninger weg 7 d-74379 ingersheim	telefon (0 71 42) 91 91-30 telefax (0 71 42) 91 91-40	info@gastechnik-kirchner.de www.gastechnik-kirchner.de
<i>bankverbindungen</i>	kreissparkasse ludwigsburg commerzbank bietigheim-bissingen	blz 604 500 50 · konto 55 141 blz 604 400 73 · konto 4 713 012	

Ausschreibungstext

Not-Aus-Taster Hinterglas – Ausführung GNA

Not-Aus-Taster mit CE – Kennzeichen, geprüft nach EN 60669-1: 1999+A1:2002. Zur manuellen Absperrung der Gaszufuhr im Brand- und Notfall mittels potentialfreiem Wechsler. Not-Aus-Taster bestehend aus Gehäuse und Türe in Alu-Druckguß. Im Gehäuse eingesetzt sind Leiterplatte mit Klemmanschlüssen, Kontaktsatz und Betätigungsknopf. Die auswechselbare, genormte Dünnglasscheibe, in der durch Einheitsschloß verschließbaren Türe, schützt vor unbeabsichtigter Auslösung. Die spezielle Arretierung hält den Knopf in der gedrückten Stellung fest, der manuell zu betätigende Arretierhebel ermöglicht die Rückstellung. Der Not-Aus-Taster besitzt oben und unten Bohrungen für PG Anbauverschraubungen. Bei Unterputz-Montage kann zur Kabeleinführung an der Rückwand eine Öffnung ausgebrochen werden. Die Not-Aus-Taster sind für die Verwendung in trockenen Räumen vorgesehen. In Verbindung mit Wetterschutzgehäuse zur Montage im Freien geeignet. Befestigungsset, PG – Verschraubungen und 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen = 125 x 125 x 34 mm
 Anschlußklemmen = max. 1,5 mm
 Schaltleistung = 250 V AC/ 1 A, bei 24 V DC/ 2 A
 Schutzart = IP 43
 Relative Feuchte = max. 95 %
 Umgebungstemperatur = -20 bis + 60°C
 Farbe = gelb RAL 1021
 Türschild = GAS NOT-AUS

Fabrikat: Gastechnik Kirchner
 Typ: GNA

Bezugsquelle:

Gastechnik Kirchner GmbH & Co.KG
 Gröninger Weg 7
 74379 Ingersheim

Telefon 07142/91 91 30
 Telefax 07142/91 91 40
 info@gastechnik-kirchner.de
 www.gastechnik-kirchner.de

gastechnik kirchner GmbH & Co. KG	gröninger weg 7 d-74379 ingersheim	telefon (0 71 42) 91 91-30 telefax (0 71 42) 91 91-40	info@gastechnik-kirchner.de www.gastechnik-kirchner.de
<i>bankverbindungen</i>	kreissparkasse ludwigsburg commerzbank bietigheim-bissingen	blz 604 500 50 · konto 55 141 blz 604 400 73 · konto 4 713 012	