

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4311BL0110

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG Oberbreiter Str. 2-16, D-97340 Marktbreit
Vertreiber <i>distributor</i>	GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG Oberbreiter Str. 2-16, D-97340 Marktbreit
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur für Flüssiggas (4311)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schlauchanschlusskupplung optional mit Absperrventil für dampfförmiges Flüssiggas
Modell <i>model</i>	SKU...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: B 12/03/1464 vom 13.03.2012 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 4815-5 (01.08.2011)- in Anlehnung DIN 4817-1 (01.04.1981)- in Anlehnung DIN EN 331 (01.08.2011)- in Anlehnung

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

06.12.2013 / 11-0812-GNV

13.04.2012 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
dampfförmiges Flüssiggas	nach DIN 51622

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SKU-02449; SKU-03415; SKU-03420; SKU-SSV-K	Nenndruckstufe: 5 bar Nennweite: DN 8 Umgebungstemperaturbereich: -20...+70 °C	
SKU-SSV-K	Nenndruckstufe: 5 bar Nennweite: DN 10 Umgebungstemperaturbereich: -20...+70 °C	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
SKU-02449	Schlauchanschlusskupplung ohne Absperrereinrichtung
SKU-03415	Schlauchanschlusskupplung mit Absperrarmatur
SKU-03420	Schlauchanschlusskupplung mit Abzweigventil
SKU-SSV-K	Schlauchanschlusskupplung mit Absperrarmatur in einer Anschlussdose zum Einbau in Fahrzeugen

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussart: eingangsseitig lötlöse Rohrverschraubung nach DIN EN ISO 8434-1 oder Rohrstützen DN 8 bzw. DN 10; Typ SKU-03415 und SKU-03420 auch Innengewinde M 14 x 1,5 zur Aufnahme einer Verschraubung; ausgangsseitig Schlauchanschlusskupplung nach DIN 4815-5

DVGW