

## Super Leichtlauf SAE 10W-40

### BESCHREIBUNG

Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis High Tech Synthesetechnologie. Super Leichtlauf wurde für die höchsten Anforderungen moderner und leistungsstarker Benzin- und Dieselmotoren ohne Wartungsintervallverlängerung (WIV) entwickelt. Turbo- und Kat geprüft. Spart Kraftstoff und schützt optimal vor Verschleiß. Die Formulierung wirkt sich positiv auf Dichtungsmaterialien, und somit auf die Dichtheit der Motoren aus. Somit eignet sich Super Leichtlauf Motoröl hervorragend für Fahrzeuge mit Laufleistungen über 100.000 km.

### EIGENSCHAFTEN

- leichter Motorlauf
- hervorragend geeignet für Fahrzeuge mit Laufleistungen über 100.000 km
- wirkt sich positiv auf Dichtungsmaterialien, und somit auf die Dichtheit der Motoren aus
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hohe Schmersicherheit bei hohen und tiefen Temperaturen
- hohe Scher- und Alterungsstabilität
- sehr guter Verschleißschutz
- spart Benzin und reduziert Schadstoffausstoß
- optimale Motorsauberkeit
- mischbar und verträglich mit handelsüblichen Motorenölen
- Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt

#### Spezifikationen und Freigaben:


API	SL/CF
ACEA	A3-04/B4-04
VW	501 01/505 00 (Ausgabe 2005)
MB-Freigabe	229.1

**LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:**

VW	500 00
Peugeot/Citroen (PSA)	B71 2294

### TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	:	10W-40	
Dichte bei +15 °C	:	0,880	g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei +40 °C	:	91,1	mm <sup>2</sup> /s      DIN 51562
Viskosität bei +100 °C	:	13,7	mm <sup>2</sup> /s      DIN 51562
Viskositätsindex	:	152	DIN ISO 2909
Flammpunkt	:	228	°C      DIN ISO 2592
Pour Point	:	- 33	°C      DIN ISO 3016
ASTM-Farbzahl	:	2,5	DIN 51578
Asche, Sufat	:	1,18	g/100g      DIN 51575



# PRODUKTINFORMATION



**EINSATZGEBIETE** Hervorragend geeignet für Fahrzeuge mit Laufleistungen über 100.000 km, sowie für den Einsatz moderner Benzin-, PKW-Diesel- und Turbomotoren.

**ANWENDUNG** Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

**ERHÄLTICHE  
GEBINDE**

Super Leichtlauf  
SAE 10W-40

1 l	Art.Nr. 1300 D-GB-I-E-P
1 l	Art.Nr. 1928 D-RUS-UA
1 l	Art.Nr. 2454 D-NL-F- GR-ARAB
1 l	Art.Nr. 2624 D-PL-H-RO-TR
1 l	Art.Nr. 2742 GB-AUS
1 l	Art.Nr. 9503 D-GB-F-ARAB
4 l	Art.Nr. 1916 D-RUS-UA
4 l	Art.Nr. 2196 D-GB-I-E-P
4 l	Art.Nr. 2455 D-NL-F- GR-ARAB
4 l	Art.Nr. 2625 D-PL-H-RO-TR
4 l	Art.Nr. 9504 D-GB-F-ARAB
5 l	Art.Nr. 1301 D-GB-I-E-P
5 l	Art.Nr. 1858 D-NL-F-GR-ARAB
5 l	Art.Nr. 1929 D-RUS-UA
5 l	Art.Nr. 2654 D-PL-H-RO-TR
5 l	Art.Nr. 2743 GB-AUS
5 l	Art.Nr. 9505 D-GB-F-ARAB
20 l	Art.Nr. 1304
60 l	Art.Nr. 1302
60 l	Cont. Art.Nr. 1325
120 l	Cont. Art.Nr. 1326
205 l	Art.Nr. 1303
1000 l	Art.Nr. 1330
1000 l	Cont. Art.Nr. 4292 Export

PI 17/11/11

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

