



LED-Strahler 30W 2400LM IP65



Industriescheinwerfer für den schweren Innen- und Außeneinsatz. Dieser Scheinwerfer hat eine Helligkeit von 2400 Lumen, flimmerfrei bei einem Stromverbrauch von nur 30W und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K. Er wird mit einem 5 m langen Kabel geliefert, das für den rauen Außeneinsatz geeignet ist (H07RN-F). Schutzklasse II und eine lange Lebensdauer von 25.000 Stunden.

Artikelnummer 300270

EAN 8720246200157

Marke

LED's work

Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	2400 lm
Lichtstromeffizienz	80 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	100 °
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	30.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.15 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	20.00 %
Schutzklasse	II
Art der Vorschaltgeräts	Netz
Marke des Vorschaltgeräts	OEM
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine
Dimmmethode	nicht dimmbar
Glühdrahttest	650 °C
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	SANAN
Anzahl LEDs	30 Stück

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
Betriebstemperatur	-25 40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	F

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	184 mm
Abmessung der Artikelhöhe	185 mm
Abmessung der Artikelbreite	281 mm
Nettogewicht des Artikels	1.52 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Black
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Opal
Kabeltyp	H07RN-F 2X1.0 mm ²
Kabellänge	5.00 meter
Farbe des Kabels	Schwarz
Kabelende	EU plug

Logistic data

Zolltarifnummer	9405409000
Länge der Einzelverpackung	11.00 cm

Breite der Einzelverpackung	19.50 cm
Höhe der Einzelverpackung	26.00 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	1.63 kg
Länge der Verpackungseinheit	46.00 cm
Breite der Verpackungseinheit	41.00 cm
Höhe der Verpackungseinheit	28.00 cm
Menge in Verpackungseinheit	8 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	13.40 kg
m ³ Verpackungseinheit	0.05 m ³