

# Video-Türsprechanlage 3,5 Zoll VT35

PENTATECH®

## TECHNISCHE DATEN

### Außenstation VT35C:

**Betriebsspannung:** von der Innenstation (12 V DC)

**Stromaufnahme:** max. 300 mA

**Kamera-Bildsensor:** 1/4" CMOS Farbe

**Kamera-Bildauflösung:** 648 x 488 Pixel

**Kamera-Bildwinkel:** ca. 100° horizontal, ca. 68° vertikal

**Ausleuchtung:** 5 Infrarot-LEDs (Reichweite ca. 1m)

**Dämmerungsschalter:** aktiviert LEDs bei Dunkelheit

**Verbindungskabel:** erforderlich: 4 x 0,8 qmm, max. 70m Länge zur Innenstation

**Normale Montagehöhe:** 150cm (Kamera) (min. 135mm)

**Schutzklasse Außenstation:** IP44

**Abmessungen:** 99 x 152 x 28mm

**Betriebstemperatur:** -10°C bis +45°C

### Innenstation VT35M:

**Betriebsspannung:** 15 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)

**Stromaufnahme:** 1 A

**Monitor:** 3,5 Zoll TFT LCD Farbe

**Sichtbare Diagonale:** 85 mm

**Monitor-Auflösung:** 320 x 240 Pixel

**Klingelton:** max. 73 dB (A) / 1m

**Spannung für Türöffner:** 12 V DC, max. 1 A

**Schutzart:** IP20

**Abmessungen:** 134 x 90 x 35mm

- Bestehend aus Außenstation mit Aluminiumgehäuse inkl. Weitwinkel-Farbkamera und Infrarotausleuchtung sowie Innenstation mit 3,5" LCD-Farbbildschirm und Netzgerät
- Verbindung über 4-Draht-Technik (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optional ist ein elektrischer Türöffner (12V DC, max. 1A) über 2 Adern an der Innenstation anschließbar
- Lieferung inkl. Schutzhaube für die Aufputzmontage sowie Einbaukasten für die Unterputzmontage der Außenstation
- Das Set ist durch 1x Zusatzinnenstation VT35M erweiterbar



VT35 SET

Art.Nr. 27062

