


## Datenblatt zum Artikel

### LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 42W 4000K IK10 Zone 2 & 22

ArtNr.: 4554-040140



- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Abdeckung aus gefrostetem Polycarbonat sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Gehäuse aus Glasfaserverstärktem Polyester
- Schlagfestigkeit IK10
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse
- Silikonfrei
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe: II 3 G Ex ec IIC T6 Gc II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

Abmessung Länge in mm: 1272

Abmessung sonstige Teile in mm: 1290mm mit Kabelverschraubung;

Abmessungen Breite in mm: 145

Abmessungen Höhe in mm: 111

Form: eckig

Leistungsaufnahme in W: 35-51

Leuchten pro Sicherungsautomat: B16=30; C16=51

Lichtstrom netto in Lumen: 5820

Lumen pro Watt: 139

Verbrauch kWh/1000 h: 35-51

Abstrahlwinkel: 140°

Brandschutz "D": Ja

Dimmbar: nicht dimmbar

Eingangsspannung: 176-240V AC/DC

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A++

Farbtemperatur in Kelvin: 4000

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Für Ex-Zone Gas: Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc

Für Ex-Zone Staub: Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66

Garantie: 7 Jahre

Gehäusefarbe: grau

IK Schutzgrad: IK10

L/B Wert: L80/B20

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Leistung lm/W: 121

Material der Abdeckung: Polycarbonat PC

## Datenblatt zum Artikel

LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 42W 4000K IK10 Zone 2 & 22

ArtNr.: 4554-040140



Power-Factor: 0,92  
Schutzart: IP66  
Schutzklasse: I  
Tc Temperatur in °C: 40  
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C  
Gewicht: 3.00 kg