

ARTIKEL-NR. 2746-140180

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 104,7cm 15W 4000K gefrostet drehbare Endkappe Sondergröße
















zur Artikelseite

• TECHNISCHE VORTEILE

- o Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- o Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
- o Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
- o Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
- o Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
- WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN
 - o 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
 - o Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
 - o Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
 - o LM80 zertifizierte LEDs
 - o für Zentralbatterie geeignete Version auf Anfrage



GEWICHT IN KG	0.24
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	15
VERBRAUCH (KWH/1000H)	15
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2550
LUMEN PRO WATT	170
FLIMMERWERT IN %	1

ABMESSUNGEN

Länge: 1047mm **Durchmesser:** 28mm ABSTRAHLWINKEL 180°

BESONDERHEIT

UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)

DIMMBAR

EINGANGSSPANNUNG

UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)

nicht dimmbar

220-240 V AC

ENERGIEEFFIZIENZ A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83
FREQUENZBEREICH IN HERTZ 50/60
GARANTIE 5 Jahre

LEBENSDAUERca. 50.000 h bei 25°CLICHTFARBEneutralweiß

LICHTQUELLE SMD LED 2835

MATERIAL DER ABDECKUNG Polycarbonat PC

 NOTSTROMTAUGLICH
 Ja

 SCHALTZYKLEN
 > 100.000

 SCHUTZART
 IP20

 SORTIMENT
 Proline

 TEMPERATURBEREICH
 -20°C bis +40°C