


ARTIKEL NR. 4997-040270

DOTLUX LED-Baustellenfassung mit integriertem Leuchtmittel 12W 4000K



zur Artikelseite

Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen

Schnellste Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme

Diebstahlsicherung

GEWICHT IN KG	0.048
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	12
VERBRAUCH (KWH/1000H)	12
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1150
LUMEN PRO WATT	95

ABMESSUNGEN

Höhe: 280mm
Durchmesser: 65mm

ABSTRAHLWINKEL	270°
BAUFORM	A60
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	F
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50
GARANTIE	2 Jahre
IK SCHUTZGRAD	IK04
KABELLÄNGE	15 cm
LEBENSDAUER	ca. 25.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
POWER-FACTOR	0,6
SCHALTZYKLEN	> 50.000
IP-SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE	II
SORTIMENT	Ecoline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C