

ARTIKEL NR. 5297-098060

**DOTLUX Wandleuchte BRICK 15W COLORselect schwarz**



zur Artikelseite

- Besonders weicher Lichteffect durch innenliegenden Reflektor erschafft tolle Atmosphäre
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium und Echtglas bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Phasenabschnittsdimmbare und somit auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montage auch vertikal möglich

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 1.09 |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 73   |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 15   |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 1100 |
| <b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>      | 15   |

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 60mm  
**Länge:** 300mm  
**Breite:** 100mm

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>ABSTRAHLWINKEL</b>           | 60° x 115° x 40°      |
| <b>DIMMBAR</b>                  | dimmbar               |
| <b>EINGANGSSPANNUNG</b>         | 220-240 V AC          |
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 3000/3500/4000        |
| <b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b> | 50/60                 |
| <b>GARANTIE</b>                 | 3 Jahre               |
| <b>GEHÄUSEFARBE</b>             | schwarz               |
| <b>L/B WERT</b>                 | L70/B50               |
| <b>NUTZLEBENSDAUER</b>          | ca. 50.000 h bei 25°C |
| <b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>   | Glas satiniert        |
| <b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>    | Aluminium             |
| <b>NETZTEIL</b>                 | Integriert            |
| <b>POWER-FACTOR</b>             | 0,9                   |
| <b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>        | 9005                  |
| <b>SCHALTZYKLEN</b>             | > 100.000             |
| <b>IP-SCHUTZART</b>             | IP65                  |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>             | I                     |
| <b>SPANNUNGSART</b>             | AC                    |
| <b>TEMPERATURBEREICH</b>        | -20°C bis +45°C       |