

ARTIKEL NR. 5305-030070

**DOTLUX Wandleuchte GUIDELong 10W 3000K**



zur Artikelseite

- Dekorative, flache Wandleuchte mit blendfreiem Licht für Treppen- und Wegebeleuchtung
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.75
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	10
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	10
<b>LUMEN PRO WATT</b>	34
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	340

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 250mm  
**Breite:** 114mm  
**Höhe:** 35mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	70°
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	schwarz
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK08
<b>L/B WERT</b>	L70/B50
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9005
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP65
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	45
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +45°C