

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)

501331  
LED Sockelleuchte TOSKANA II 350mm anthrazit 8,5W  
4002940021134  
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet  
großer, nach unten gerichteter Lichtaustritt, satinierte Abdeckung  
mit integriertem LED-Modul, max. 8,5W, warmweiß  
Integrierter Konverter  
Energieeffizienzklasse: F  
Durch das zeitlose Design bietet die Wandleuchte ein stets  
die hochwertige Aluminium-Druckguss-Konstruktion gewährleistet  
sanfte, blendfreie Beleuchtung durch großflächige, nach unten  
die hohe Schutzart(IP65) gestattet die Anwendung sowohl in  
Housing made of die-cast aluminum, powder coated  
large, downward light emission, satinized cover made of plastic  
with integrated LED module, max. 8,5W, warm white  
integrated converter  
EEC: F  
Due to the timeless design, the wall lamp always offers a current  
the high-quality die-cast aluminum construction ensures a long  
soft, glare-free illumination due to large-area, downward-directed  
the high protection class(IP65) is sustiable for indoor and outdoor



**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos.	94054099000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-pulverbeschichtet, Glas / Aluminium-powder coated,
Produktfarbe	Anthrazit (RAL7016) / anthracite (RAL7016)
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

**Abmessungen Produkt in mm**

Produktlänge in mm	85,00
Produktbreite in mm	85
Produkthöhe in mm	350

**Elektronische Daten**

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, max. 8,5W LED
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	8,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	8,5
Nennlebensdauer in h	36000
Energieeffizienzklasse	F

Trafo Leistung in W	8,4
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	6-12V DC
Trafo Schutzklasse	I
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	60x25x40

## Angaben

## Daten

### **Lichttechnische Daten**

Nennlichtstrom in lm	430
Bemessungslichtstrom in lm	430
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	261

### **Verpackungsinhalt / Zubehör**

Montagematerial	Ja
-----------------	----

### **Verpackung**

Verpackungsart	Weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with HEITRONIC label
----------------	--

### **Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite Einzelverpackung in mm	90
Tiefe Einzelverpackung in mm	90
Höhe Einzelverpackung in mm	360

### **Abmessung VE-Karton in mm**

Breite Versandkarton in mm	200
Tiefe Versandkarton in mm	475
Höhe Versandkarton in mm	380
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,4

### **VPE**

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254