

Schweiß-Trenn-Spray

auf Wasserbasis

LOS 233

LOS 233 ist ein silikonfreies Trennspray. Schützt gegen Anbacken von Schweißperlen am Werkstück und an Schweißdüsen.

Wirksam gegen Funkenspritzeinwirkung auf Metallen, Kunststoffen, Glas, Fliesen, usw.

Anwendung

Dose vor Gebrauch schütteln. Aus ca. 20 – 30 cm Entfernung dünn einsprühen. Der Schutzfilm verhindert ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht das Anhaften von Schweißperlen.

Vor Frost schützen!

Technische Daten

Form:	Aerosol	
Farbe:	Farblos	
Geruch:	Charakteristisch	
Treibmittel:	Lachgas	
	Wirkstoff	Treibmittel
Dichte (20°C):	1,0 g/cm ³	
pH-Wert (20°C):	8,3	
Wasserlöslichkeit:	vollständig mischbar	20 mg/l bei 20°C
Siedepunkt:		-196°C
Flammpunkt:		nicht brennbar
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung VwVwS)	
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton	

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.