

# Weißes Fettspray

## LOS 35

LOS 35 ist ein Flüssigschmierfett für alle beweglichen Teile, Gleitstellen und Reibungsflächen, wie z. B. Gelenke, Scharniere, Gestänge, Hebel, Führungen von Transportsystemen, Abfüllmaschinen, Verpackungsautomaten u. v. m.

LOS 35 bildet einen extrem belastbaren, wasserbeständigen Schmier- und Gleitfilm, wirkt verschleißmindernd und bietet Korrosionsschutz. Dringt auch in enge und schwer zugängliche Schmierspalt ein.

### Anwendung

Gealterte Schmierstoffreste und Verschmutzungen von den Oberflächen mit Reiniger lösen. Oberflächen abtrocknen. Gleitflächen in ausreichender Menge besprühen. Eindringen abwarten, evtl. nochmals besprühen.

### Technische Daten

Aussehen:	Weiß
Form:	Aerosol
Inhaltsstoffe:	Schmierstoff auf Basis von Schmierfetten und organischen Lösemitteln. Treibgas: Propan/Butan-Gemisch
Dichte:	0,70 g/cm <sup>3</sup>
Zündtemperatur:	>250°C
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.