




## PGG 6/1

Mit einer Leistung von 5 kW überzeugt der benzinbetriebene Synchrongenerator PGG 6/1 mit bis zu 10 Stunden autarker Stromversorgung bei vielen gewerblichen und kommunalen Anwendungen.



### 1 Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

- Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.

### 2 Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Mit Überlast- und Ölmangelschutz sowie Stahlrohrrahmen für maximale Sicherheit.
- Mit automatischem Spannungsregler (AVR) zum Betrieb sensibler Elektronikgeräte.

### 3 Sehr leistungsstark

- Synchrongenerator liefert zuverlässig mit 5,5 kW Dauerleistung 230 V.
- Starker Benzinmotor für Arbeitseinsätze von min. 6,5 Stunden pro Tankfüllung.

### 4 Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern

- Für den Einsatz von Hochdruckreinigern in Gebieten ohne externe Stromversorgung.
- Für ausgewählte, 1-phasige Hochdruckreiniger geeignet.



## PGG 6/1

- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen
- Robuster Cage-Rahmen

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.042-208.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278547930	
<b>Spannung</b>	V	230
<b>Anzahl der Stromphasen</b>	Ph	1
<b>Nennleistung</b>	kW	5
<b>Max. Leistung</b>	kW	5,5
<b>Motortyp</b>	Benzin	
<b>Hubraum</b>	cm <sup>3</sup>	390
<b>Motorleistung</b>	kW / PS	9,6 / 13,1
<b>Tankinhalt</b>	l	25
<b>Laufzeit bei 50% Output</b>	h	10
<b>Laufzeit bei 100% Output</b>	h	6,5
<b>Gewicht</b>	kg	84,7 / 85 / 92,4
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	mm	743 × 713 × 670

### Ausstattung

Betriebszustandsanzeige	■
Gleichstromausgang (12 V)	■
Schutzklasse IP 23	■
Ölmangel- und Überlastschutz	■
Kraftstoffanzeige	■
Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)	■
Steckdose 1-phasig CEE (16A)	■
Automatischer Spannungsregler (AVR)	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	