



<b>EAN:</b>	4013288023759	<b>Abmessung:</b>	18x22x21 mm
<b>Teilenr:</b>	05078205001	<b>Gewicht:</b>	72 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7773 B	<b>Ursprungsland:</b>	TW
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079099

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_7773\\_b.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_einsteckwerkzeuge_7773_b.html)

Wera - 7773 B  
05078205001 - 4013288023759

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Antrieb 9x12 mm

3/8"-Außenvierkant

Mit Stiftsicherung

Chrom-Vanadium



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.



Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb.



Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.



Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



inch




mm



mm



21,0



14,0

05078205001

3/8"

44,0

28,0

Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_7773\\_b.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_einsteckwerkzeuge_7773_b.html)

Wera - 7773 B

05078205001 - 4013288023759

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)