



<b>EAN:</b>	4013288196507	<b>Abmessung:</b>	122x83x22 mm
<b>Teilenr:</b>	05078714001	<b>Gewicht:</b>	140 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7786	<b>Ursprungsland:</b>	TW
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079099

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Für Außen TORX® Schrauben.
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteckwerkzeug Außen TORX®, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_7786.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_einsteckwerkzeuge_7786.html)

Wera - 7786  
05078714001 - 4013288196507

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie Einsteckwerkzeuge

Antrieb 14x18 mm

TORX®

Mit Stiftsicherung

Chrom-Vanadium



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.



Für Außen TORX® Schrauben.



Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.



Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm

mm

mm

mm

05078714001	TX 14	62,0	37,0	30,0	11,0
05078715001	TX 18	62,0	37,0	30,0	11,0
05078716001	TX 20	65,0	40,0	32,0	12,0
05078717001	TX 24	65,0	40,0	32,0	12,0

Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_7786.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_einsteckwerkzeuge_7786.html)

Wera - 7786

05078714001 - 4013288196507

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de