

» Diamant-Nass-Trocken- Kernbohrmaschine ETN 162/3

Die vielseitige Maschine bis Ø 162 mm in Beton

ANWENDUNG:

- Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

MERKMALE:

- Neu entwickelter, kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Service-LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
- 3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange – schnelles, präzises Anbohren
- Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste – gute Kontrolle und ermüdungsfreies Arbeiten
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrstand bei montiertem Handgriff



TECHNISCHE DATEN		ETN 162/3	
Leistungsaufnahme		2.200 W	
Nennspannung		230 V ~	
Nennrehzahl		0-510/0-1.150/0-2.500 min ⁻¹	
max. Bohrdurchmesser	Beton (nass)	1. Gang	82-162 mm*
		2. Gang	42-82 mm
		3. Gang	12-42 mm
* ständergeführt	Mauerwerk (trocken)	1. Gang	122-202 mm
		2. Gang	62-122 mm
		3. Gang	12-62 mm
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1 1/4" außen	
Spannhalsdurchmesser		60 mm	
Gewicht		6,7 kg	
Bestellnummer		03E31000	
Lieferumfang		im Koffer, Anschluss für Wasserzufuhr u. Staubabsaugung, Einmaulschlüssel SW 32 + 41	



FÜR NASSBOHRUNGEN

Material



für armierten Beton



für armierten Beton

Diamant-Nass-Bohrkronen R½"

- H** Länge 300 mm, Ø 12-31 mm
- I** Länge 420 mm, Ø 38-51 mm

Diamant-Nass-Bohrkronen 1¼"

- J** Länge 450 mm, Ø 41-161 mm

Anbohrhilfe mit Wasserabsaugung max. Ø 82 mm

3584C000



FÜR TROCKENBOHRUNGEN MIT STAUBABSAUGUNG

Material



für Mauerwerk,
Kalksandstein

Zentrierstange

- 200 mm **36395000**
- 450 mm **36391000**

Diamant-Trocken-Bohrkronen 1¼"

- D** Länge 200 mm, Ø 82-202 mm
- E** Länge 420 mm, Ø 52-202 mm



Industriestaubsauger

max. 1.400 W

- DSS 25 A, 25 l **09915000**
- DSS 50 A, 50 l **09916000**
- DSS 25 M, 25 l **09917000**
- DSS 50 M, 50 l **09918000**



Wasserdruckbehälter


10 l Metall, inkl. 3 m Schlauch
mit Gardena-Anschluss

35812000

D E H I J Bohrkrone siehe Seite 54



Schärfstein
200 x 100 x 50 mm
35910000



Schärfplatte
320 x 320 x 55 mm
35913000



Kupfering 1¼"
zum leichten Lösen der Bohrkrone
35450000 1 Stück



Führungsring für Anbohrhilfe
Bitte Bestellnummer + Ø angeben!
358410... + 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 mm



Bohrständer BST 182 V/S

09646000

Technische Daten
siehe Seite 45

**Set: ETN 162/3 + BST 182 V/S
= DBE 162**

03E35000

Technische Daten
siehe Seite 47