

CLARIMAX[®] 1200 DM



- Optimale Wasserqualität
- Höchste Produktsicherheit
- Einfache Handhabung

Betriebsdruck:	2 - 6,9 bar
Wassereingangstemperatur:	4 - 30°C
Gewicht (trocken/nass):	18kg/24 kg
Nenndurchfluss:	300 L/h
Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe):	288 mm/255 mm/550mm
Ein- und Ausgang:	G 3/4"

Beschreibung

Das Wasserfiltersystem CLARIMAX 1200 DM optimiert Leitungswasser für technische Anwendungen durch Vollentsalzung.

Durch die Anwendung der CLARIMAX 1200 DM Filterkartusche wird im Durchflussverfahren das Eingangswasser über den Ionentauscher gefiltert und somit der Gesamtsalzgehalt reduziert.

Durch den 3-teiligen Aufbau des Filtersystems kann die Filterkartusche bei Erschöpfung mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden.

Die verbrauchte Filterkartusche wird kostenfrei bei Ihnen abgeholt und umweltfreundlich recycelt oder kann vom Anwender selbst entsorgt werden.



Filterkopf



Druckbehälter mit
Wechselkartusche



Filter-/Wechselkartusche

Vorteile des CLARIMAX 1200 DM

- » Kostenersparnis aufgrund der 100% ausgenutzten Filterkapazität
- » Kein Harzwechsel notwendig, Kartuschentausch bei Erschöpfung
- » Gleichmäßige Strömungsführung verhindert undefinierte Mischwasserbildung und garantiert konstante Reduktion der Gesamthärte
- » Partikelentfernung bis $10\mu\text{m}$
- » Filterkapazität von 1950 Liter (bei einer Leitfähigkeit von $200\ \mu\text{s}/\text{cm}$ im Eingangswasser)
- » Mobiles, leicht zu transportierendes und stoßsicheres System
- » horizontale oder vertikale Betriebslage

