

Datenblatt: Star-Z NOVA T

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Förderhöhe bei Q_{min} $H_{Q_{min}}$	1.0
Fördermenge max. Q_{max}	0.4
Min. Medientemperatur T_{min}	2 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	95 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	2 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH)

Werkstoffe

Lauftrad	PPE/PS-GF30
Welle	Keramik
Lager	Kohle, kunstharz imprägniert

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Star-Z NOVA T
EAN Nummer	4048482853383
Artikelnummer	4222640
Gewicht netto ca. m	1 kg
Gewicht brutto ca. m	1.5 kg
Längenmaß mit Verpackung	170 mm
Höhenmaß mit Verpackung	103 mm
Breitenmaß mit Verpackung	158 mm
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Verpackungsart	Karton
Minimale Bestellmenge	1

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	6.0 W
Nennstrom I_N	0.05 A
Drehzahl max. n_{max}	3000 rpm
Leistungsaufnahme $P_{1 min}$	5.0 W
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	7.0 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Schutzart Motor	IP42
Isolationsklasse	F
Kabelverschraubung	1 x PG11
Motorschutz	nicht erforderlich (blockierstromfest)

Einbaumaße

Gewinde	G 1
Saugseitiger Rohranschluß DN_s	G 1
Druckseitiger Rohranschluß DN_d	G 1
Baulänge l_0	138 mm