

#### Technische Informationen:

##### Beschreibung:

Elastischer, essigvernetzter Silikon Fugendichtstoff mit fungistatischer Ausrüstung, lichtecht, reinigungsmittelbeständig.

##### Basis:

Essig-System. Reagiert mit Luftfeuchtigkeit.

##### Anwendungsgebiete:

Elastische Abdichtung und Verfugung in Sanitär- und Naßräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln

##### Farbe:

Transparent, weiß

##### Technische Daten:

Spezifisches Gewicht:	ca. 1g/cm <sup>3</sup>
Shore A-Härte (DIN 53505):	ca. 20
E-Modul 100% (DIN 52455):	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit (DIN 52455):	ca. 0,6 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung (DIN 52455):	ca: 150%
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 100°C
Hautbildung:	ca. 5 Minuten
Durchhärtung:	ca. 2 mm pro Tag
Anstrichverträglichkeit:	nicht gegeben

##### Verarbeitungshinweis:

Die Haftflächen müssen trocken, sauber und frei von losen Teilen sein. Haftung ohne Voranstrich auf Glas, Emaille, Fliesen, glasierter Keramik. Eventuelles Nachglätten muß vor der Hautbildung erfolgen.

##### Lieferform:

310-ml-Kartusche

##### Lagerzeit:

Mindestens 18 Monate bei kühler und trockener Lagerung und in original verschlossenem Gebinde

##### Besondere Hinweise:

Bei Untergründen wie Marmor, Granit oder ähnlichen Baustoffen können Verschmutzungen im Randbereich auftreten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.