

817 UNIVERSAL REINIGER

PRÜFUNGEN und VORTEILE

- **Hohe Reinigungswirkung**
- **Ideal für frischen Schaum**
- **Dual-Verwendung auf der Pistole und mit Sprühkopf für andere PUR-Verunreinigungen**
- **Lagerfähigkeit: 12 Monate, Dose stehend lagern und vor Frost und Hitzeeinwirkung schützen.**

EIGENSCHAFTEN

817 UNIVERSAL REINIGER ist speziell zur Reinigung von PU-Dosierpistolen entwickelt worden. Mit dem mitgelieferten Sprühkopf können auch anderweitige frische PUR-Schaum-Verunreinigungen entfernt werden. Dieses Produkt unterliegt in der Entwicklung und der Herstellung den strengen Qualitätssicherungsnormen der ISO 9001/ EN 29001. Der Reiniger entfernt und löst zuverlässig noch frischen Polyurethanschaum. Mit dem schwarzen Standard-Gewindeadapter passt die Dose auf alle gängigen Dosierpistolen. Durch den Treibgasdruck ist eine komfortable Reinigung und Spülung des Pistoleninneren möglich. Das Wirkstoffgemisch ist für die Werkstoffe der PUR-Pistoleteile verträglich. Durch regelmäßige Anwendungen wird die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der Dosierpistolen erheblich verlängert.



ANWENDUNG

817 UNIVERSAL REINIGER ist zum Entfernen von frischem, noch nicht ausgehärtetem PUR-Schaum geeignet. Er ist speziell auf die Reinigung von PUR-Schaum-Pistolen abgestimmt und dazu mit einem passenden Adapterring

ausgerüstet worden. Der rote Sprühkopf erlaubt auch einen universellen Einsatz des Reinigers, losgelöst von der Dosierpistole.

ENTFERNEN VON PUR-SCHAUM ALLGEMEIN

FrISCHE Schaumflecken lassen sich sehr einfach durch Tränken eines sauberen Lappens und Abwischen entfernen. Größere Schaumflecken werden direkt besprüht und mit einem sauberen Tuch oder Lappen abgewischt. Bei empfindlichen Stellen sollte vorsichtig an verdeckter Stelle

probiert werden, welche Auswirkungen auf die Untergründe auftreten. Vorsicht ist geboten, da der 817 UNIVERSAL REINIGER Aceton enthält und Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Farben, Beschriftungen und Textilien etc. auflösen und aufweichen kann.

ZUR REINIGUNG DER DOSIERPISTOLE

Vor dem Beginn der Arbeiten sollte der Anwender einen geeigneten Abfallbehälter und einen Lappen bereithalten, um angelöste Schaumreste und Reinigerflüssigkeit aufzufangen. Nach dem Abkoppeln einer verbrauchten PUR-Schaumdose wird zuerst der Gewindeanschlusskorb der Dosierpistole mit 817 UNIVERSAL REINIGER besprüht. Dazu wird der rote Sprühkopf aufgesetzt. Alle anderen frischen PUR-Schaumreste an der Dosierpistole können durch Besprühen der verschmutzten Stellen beseitigt werden. Zur Reinigung in der Dosierpistole wird der rote Sprühkopf des Ventils

abgenommen, und der schwarze Gewindeadapter der Dose wird in das Kopplungsstück der Dosierpistole vorsichtig eingeschraubt. Sicherheitshalber wird der Dosierhebel der Dosierpistole gleichzeitig gedrückt, um die Dosierpistole drucklos zu machen. Dann wird die Dosierpistole durch Druck auf den Dosierhebel gespült, bis Reinigerflüssigkeit aus der Spitze austritt. Danach wird der Dosierhebel geschlossen und man lässt den Reiniger für ca. 2 Minuten einwirken. Der Dosierhebel wird wieder geöffnet und die Dosierpistole solange durchgespült, bis nur noch klare Reingeflüssigkeit



RAMSAUER®

DICHTSTOFFE

austritt. Die Reinigerflüssigkeit wird in einen geeigneten Behälter abgeleitet, um Verunreinigungen des Umfelds zu vermeiden.

Hinweis: Nur frischer, noch nicht ausgehärteter Schaum lässt sich entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur mit 831

SCHAUMLÖSER oder mechanisch zu beseitigen. Vorsicht bei der Reinigung von Dosierpistolen, da durch Abschaben mit scharfen Gegenständen die Schutzbeschichtung abgelöst werden könnten !

WICHTIGER HINWEIS

Die Dose niemals über +50°C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. Zu heiße Dosen, z.B. aus dem Fahrzeug im Sommer, niemals schütteln, sondern vor dem Gebrauch im kalten Wasserbad abkühlen.

SICHERHEITSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at