



MOD/7210/2A
TECHNISCHES DATENBLATT
FLEXIBELER SCHLAUCH

REV.3

Date of revision:

10/04/2019

Ü

FITT NTS WATER

MATERIAL	Weichgemachtes PVC	
TEXTILVERSTÄRKUNG	No Torsion System (NTS)	
RÜCKERVERFOLGBARKEIT	JJ TTT (J = JAHR T = JULIANISCHER TAG)	
UMGEBUNGSTEMPERATURBEREICH	-20°C/+60°C	

TECHNISCHE DATEN @ 23°C ± 2°C (ISO 291)

	GEWICHT [g/m]	SCHLAUCH I.D. [mm]	SCHLAUCH A.D. [mm]	BETRIEBSDRUCK CK [bar]	BERSTDRUCK [bar]	MINDESTBIEG FRADII IS [mm]
1/2"	135	12,3	16,90	9	27	60
5/8"	170	14,3	19,30	8	25	75
3/4"	245	18,3	24,00	7	22	90
1"	410	24,8	31,90	7	21	150

MATERIALKONFORMITÄT

- ✓ Frei von Phtalaten (< 0.1% Gewicht/Gewicht)
- ✓ Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006
- ✓ Richtlinie RoHS (2002/95/CE & 2011/65/CE)
- ✓ Verordnung AfPS GS 2014:01 IPA – Kategorie 2

- ✓ Verordnung (EU) No 10/2011 für
Lebensmittelflüssigkeiten

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Sechsschichtiger Schlauch
- ✓ Abriebfeste Außenschicht
- ✓ Gute Beständigkeit gegen UV-Licht
- ✓ Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
- ✓ Anti-Algenschicht

DURCHMESSER	ROLLENLÄNGE*	FITT ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	Stk pro Karton
1/2"	25m	762031662559001	FITT NTS WATER 1/2" 25m	5
	50m	762031665059001	FITT NTS WATER 1/2" 50m	3
5/8"	25m	762032062559001	FITT NTS WATER 5/8" 25m	4
	50m	762032065059001	FITT NTS WATER 5/8" 50m	2
3/4"	25m	762033062559001	FITT NTS WATER 3/4" 25m	2
	50m	762033065059000	FITT NTS WATER 3/4" 50m	/
1"	25m	762034292559052	FITT NTS WATER 1" 25m	/
	50m	762034295059052	FITT NTS WATER 1" 50m	/

*Die Maßangaben werden nach UNI EN ISO 4671 gemessen. Betriebs- und Berstdrücke werden nach UNI EN ISO 1402 erfasst.

*Die Toleranz für Gewicht und Rollenlänge beträgt ±5%. Die Toleranz der Betriebs- und Berstdrücke beträgt ±10%.