

GEKA® Automatische Wandschlauchbox K25

Vorteile / Nutzen:.....**Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen** des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch stufenlos arretierbar;
Kontrollierter und sicherer Schlauch-Einzug
Robuste Metallhalterung: 180° schwenkbar;
 inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben)
mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch dank praktischer Aufsteckmöglichkeit;
Fertig montiert und sofort einsatzbereit;
 mit nützlicher **Schlauchwechselfunktion**;
kompakte Größe
inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus verchromten Messing

Betriebsdruck bei +20 °C bar:8

Temperatureinsatzbereich:+4 °C bis +45 °C

Abmessungen LxBxH cm:56,5 (inkl. Halterung) x 24 x 39,5

Lieferumfang:GEKA® plus Spritzdüse; GEKA® plus Schlauchstück 1/2";
 GEKA® plus Schlauchstück 1/2" mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4,
 25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchgröße	1/2"
Schlauch ID mm	12,7
Länge ca. m	25
Länge ca. m Zulaufschlauch:	2
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	42.8720.9



5

				
automatisches Aufrollen	stufenlose Arretierung	inkl. Montageset und Metallhalterung	Zulaufschlauch 2 m	mit Schlauchwechselfunktion
				
inkl. Stecksystem aus Metall	sicherer kontrollierter Einzug	Aufsteckmöglichkeit für Zulaufschlauch	Schwenkbar 180°	

